

回流焊 现货大中小型无铅热风五温区六温区八温区回流焊机

产品名称	回流焊 现货大中小型无铅热风五温区六温区八温区回流焊机
公司名称	无锡明炜电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:明炜 最大有效尺寸:宽度300 (mm)
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道景盛路21号
联系电话	13915356180 13961805628

产品详情

产品说明：

1. 高效节能的加热系统，配合不锈钢板反射，热效率高，升温快，热风循环系统使pcb板及元器件预热均匀。
2. 采用大功率ssr无触点输出，安全可靠，温控精度 ± 1 ，机内温度分布误差在 ± 2 以内。
3. 触摸屏+温控模块智能控制，自动控制发热量，发热管模块设计，方便维修拆卸。
4. 功率小，升温迅速，从室温至恒温约15分钟，上炉胆可整体开启，便于清理炉胆。
5. 采用进口高温高速马达，运风平稳，震动小，噪音低。
6. 专用ssr散热器，散热效率高，有效地延长其使用寿命。
7. 采用单向受力传动齿轮，停电时可手动传出工件不间断电源。
8. 设备具有超温报警功能，保证线路板不因设备故障而导致损坏。

技术参数：

型号 mwh-5500八温区回流焊机
网带宽度 max.350mm

传动速度	0—1.5m/min
传动带至地面高度	900mm ± 20mm
传动方向	左 右
供电电源	ac380v ± 10% 三相五线
总功率	9kw
温控范围	0-300
温控精度	±2 (匀速进料状态)
控制温区	5
冷却区	1
工件允许高度	30mm
重量	160kg
外形尺寸	2420mm × 730mm × 1120mm
加热温区数量	10个，每温区上下加热
加热方式	不锈钢管加热+热风，使用寿命10年
加热区长度	1600mm
冷却区数量	2个冷却风扇
传送网带宽度	350mm
pcb尺寸	最大300mm
pcb限制高度	30mm
传送方向	左—右
传送方式	350mm不锈钢网带，每格10mm
入口至地面高度	国际标准900mm ± 20mm
传送速度	0—1500mm
温度精度	±2
温度控制范围	室温—300
适用焊料类型	含铅，无铅
控温方式	触摸屏+多路温度模块，配美国温度测试线
适用元气件类型	表面贴装零件，可双面回流焊接
电源	380v50hz-60hz 三相五线
启动功率	9kw
工作功率	小于4kw
升温时间	15—20分钟
机身尺寸	2420mm × 730mm × 1120mm
机器颜色	乳白色
机体机构	1.5mm冷轧钢板，分段结构
上炉体开启方式	上盖，上加热器分别开启
内胆结构	不锈钢内胆，使用年限不限
表面处理	静电喷塑 高温固化 表面坚固
加热区数量	5个，上下分别加热器
升温时间	15-20分钟
温区独立关闭功能	温区单独触摸屏按键控制，超温报警
调速设定范围	0—1500mm无极调速
运输马达	调速齿轮电机
网带配置	350mm不锈钢网带
传递链条	单向受力传动齿轮，停电时可手动传出工件
控制主机	触摸屏、多路智能温度模块、温度曲线、超温报警
温度显示方式	触摸屏全画面显示
报警自动提示	全温区自动报警，蜂鸣器提示

本产品的类型是热风回流焊接机，品牌是明炜，最大有效尺寸是宽度300（mm），型号是MWH-5500，产品别名是回流焊接机，材料及附件是焊材，电流是交流，用途是熔接，作用对象是PCB线路板，动力形式是通电启动后使用，重量是160（kg），工作电压是380V，焊接时间是可控