

CT-416逆变直流多功能焊机 多功能三用焊机

产品名称	CT-416逆变直流多功能焊机 多功能三用焊机
公司名称	广州市番禺区沙湾奥凌电焊机经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CT-416 工作形式:逆变焊
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路13号
联系电话	02084893200 13926162219

产品详情

性能特点：

- 1.新型高效，经济高效
- 2.一机多能，用于氩弧焊，手弧焊，切割
- 3.体积小，重量轻，安装简单，移动方便

technical parameter (技术参数)						
product model (产品型号)	ct-312			ct-416		
function (功能)	tig	mma	cut	tig	mma	cut
rated input power (v) (额定输入电源)	ac220v+-15%, 50/60hz					
output current range (a) (输出电流调节范围)	10~125	10~110	10~30	10~160	10~50	20~40
rated output voltage (v) (额定输出电压)	15	25	92	16	27	96
no-load voltage (v) (空载电压)	55	55	220	62	62	260
arc method (引弧方式)	hf	touch	touch	hf	touch	touch
duty cycle (%) (负载持续率)	60%			60%		
efficiency (%) (效率)	85			85		
power factor (功率因素)	0.73			0.73		
shell protection grade (外壳保护等级)	ip21			ip21		
insulation grade (绝缘等级)	f			f		
dimension (mm) (尺寸)	371*155*295			425*205*355		
gross weight (kg) (重量)	9			13		

air pressure (mpa) (气压)	--	--	0.17	--	--	0.17
gas flow (l/min) (气体流量)	2~5	--	80	2~5	--	80
maximum electrode diameter (mm) (最大焊条直径)	--	2.5	--	--	3.2	--
maximum cutting thickness(mm) (最厚切割厚度)	--	--	8	--	--	8

本产品的品牌是奥凌，型号是CT-416，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是半自动，保护气体类型是氩气，作用对象是金属，额定容量是380V，负载持续率是60%，适用对象是金属，工作电压是380V，电流调节范围是10-160A，广东著名商标是奥凌