

上海尊威 分体式逆变气体保护焊机 锐龙 NBC280G

产品名称	上海尊威 分体式逆变气体保护焊机 锐龙 NBC280G
公司名称	上海尊威工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NBC280G 工作形式:逆变焊
公司地址	上海市黄浦区北京东路851号1层13室
联系电话	021-63527023 13901767577

产品详情

一、首次将电子电抗技术应用于中小型气体保护焊机，轻松突破细丝大电流极限；二、具有电网波动自动补偿功能，抗电网波动能力强；三、焊接过程稳定，飞溅少，焊缝成形好，实现快速连续点焊，满足用户的效率需求；四、体积小、重量轻、高效、节能，更高的逆变频率大大降低了功率损耗，比传统弧焊电源节电1/3以上；五、电路设计简洁先进，整机性能可靠，维护也便利，同时产品功能完备，便于实现自动化焊接；六、焊接电流、电压连续可调，能满足不同焊接工艺的需要；七、主要应用于碳钢、低合金钢、不锈钢等黑色金属材料的各种焊接位置焊接；八、广泛适用于船舶、汽车、桥梁、钢结构等设备的焊接。

主要参数表

电源电压(v) : 380	功率因数 : 0.93	额定输入电流(a) : 16.7
空载损耗(w) : 50	输出电流调节范围(a) : 50-300	外壳防护等级 : ip21
额定输出电压(v) : 46	额定输出电流(a) : 300	绝缘等级 : f
最小焊接厚度(mm) : 0.8	负载持续率(%) : 60	效率(%) : 85
主机重量(kg) : 15	外型尺寸(mm) : 505 × 203 × 375	
备注 : 送丝分体式逆变半自动气体保护焊机，焊丝直径0.8/1.0		

本产品的品牌是锐龙，型号是NBC280G，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是交流，样式是便携式，驱动形式是电动，保护气体类型是电弧，作用对象是金属，负载持续率是60，适用对象是可焊材料：碳钢、低合金钢、不锈钢等黑色金属材料，工作电压是46，电流调节范围是50-300