定做非标超声波XS-200系列2KW欧姆龙PLC编程热板机

产品名称	定做非标超声波XS-200系列2KW欧姆龙PLC编程热板机
公司名称	台州市路桥鑫晟超声波设备厂
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:鑫晟XINSHENG 动力形式:超声波
公司地址	台州市路桥区西路桥大道988号
联系电话	057689851656 13454633936

产品详情

厂家定做非标超声波xs-200系列2kw欧姆龙plc编程热板机

产品名称：xs-200系列2kw欧姆龙plc编程超声波热板机

产品功率：2kw

详细说明

xs-200热板式熔接机产品特点：

1、智能液晶触摸屏可设定进料、热熔、固化时间和自动、手动功能，操作更为简便。数字式的pid温度控制功能，熔接温度更加稳定。2、传动系统采用气动、液压驱动或伺服马达推动。3、根据焊接程序要求可选择半自动或全自动焊接模式。4、设备采用欧姆龙plc编程器，具有更良好的稳定性。5、以直线导轨承载冷热模，精密度高，品质有保障。

2kw热板式塑料熔接机原理：主要通过一个可温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时，加热板置于两个塑料件之间，当工件紧贴加热板时，塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后，工件表面的塑料将达到一定的熔化程度，此时工件向两边分开，加热板移开，随后两片工件并合在一起，施加一定的压力并进行深度控制，当达到一定的焊接时间和焊接深度之后，整个焊接过程完成。

超声波热板机应用：

较大工件或不规则工件的熔接。例如尼龙、pp、pe等注塑件：车用碳罐、汽车车灯、蓄电池、汽车滤清器、保险杠、吸尘器、浮球、挂烫机水壶等熔接。

欧姆龙plc编程热板式焊接机规格：

型号	xs-300	xs-350	xs-450	xs-650
上压板面积（mm×mm）	400×200	500×350	600×450	800×700
下压板面积（mm×mm）	400×200	500×350	600×450	800×700
热模面积（mm×mm）	400×180	500×350	600×450	700×650
压板间距离（mm×mm）	380	480	710	950
工作气压（mpa）	0.3-0.7	0.3-0.7	0.3-0.7	0.3-0.7
工作电源（ac，v）	220/380	220/380	220/380	380

售后服务承诺：本产品免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

本产品的型号是XS-200，品牌是鑫晟XINSHENG，动力形式是超声波，控制方式是数控，频段是高频，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，升降控制是电动，焊接原理是对焊，作用对象是塑料，电流是直流，重量是380（kg），产品别名是超声波热板机，焊接速度是200件/时，最大焊接面积是200*200mm，外形尺寸是1450*850*1900mm