

[]上海凌木NB-630IGBT、二保焊机、逆变半自动气体保护焊机

产品名称	[]上海凌木NB-630IGBT、二保焊机、 逆变半自动气体保护焊机
公司名称	济南奥诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NB-630IGBT100%负载率 工作形式:逆变焊
公司地址	济南市历城区华山街道菜园庄村菜园工业园406号
联系电话	86-037155628699 15138997188

产品详情

功能特点：高效节能：（与可控硅气保焊比较）单台焊机在350a焊接，每天工作6小时，每年工作300天，年节约电能大于6500kw。100%（40）负载持续率适合大电流，强负荷，长时间重工业使用。340-450v电网供电正常使用，输入功率降低约30%，对供电容量要求低。采用软开关逆变技术，改善了igbt管的工作条件，极大地提高了igbt的可靠性。igbt模块，快恢复二极管，集成电路，继电器，电流，电压调节器等关键元器件均采用世界级名牌。电源为多特性，多用途设计，手工焊接性优异，500、630可以碳弧气刨。电源可以单独销售，用于负载持续率要求高的手工焊，气刨场合。焊枪、送丝机、加热器，电缆等消耗件与老一代焊机完全互换，不增加用户改型成本。主要技术参数：额定输入电压（v）：三相380
电源频率（hz）：50/60额定输入功率（kva）：30电流调节范围（a）：60-630电压调节范围（v）：16-44
可用焊丝直径（mm）：1.0/ 1.2/
1.6额定负载持续率（%）：100重量（kg）：54外形尺寸（mm）（l*w*h）：620*320*560

本产品的品牌是上海凌木，型号是NB-630IGBT100%负载率，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是半自动，保护气体类型是二所化碳气体，作用对象是金属，额定容量是30KVA，负载持续率是100%，适用对象是钢结构厂，工作电压是三相380V，电流调节范围是60-630