平面款地面变形缝构造

产品名称	平面款地面变形缝构造
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	120.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

我们在建造一幢大楼或者高层建筑的时候,一般来说都是要用到变形缝的,小小的一条变形缝在外行人眼中根本不会注意到,但是对于建筑工程对来说,它是必不可少的建筑材料。我们都知道一年有四个季节,每个季节的温度差距是很大的,温差低的零下30度,高的有40~50度,这样的季节环境下,对于房屋来说是个不小的考验,大家都知道热胀冷缩的原理,房屋也一样,这个时候我们就需要用到变形缝,当然包括有些常震地区变形缝更是少不了,我们在建

造房屋的时候就要考虑到给变形缝留余量空间,我们敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对立的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,这样的话我们就可以利用到变形缝了。

按照变形缝装置的构造特征分为六种类型:

金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成,在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽

金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板及铝合金中心滑动板组成.中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间,外观整洁、安装方便。适用于50~200mm缝宽,

双列嵌平型:由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成,铝合金中心板呈凹槽形,可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料,适合洁净度要求高的楼地面。适用于100~300缝宽

单列嵌平型:由铝合金基座和橡胶条组成.安装后与装修层结合平整.严密.适用于50mm缝宽

抗震型:由铝合金基座、中心盖板、胶条、滑杆和抗震弹簧组成当地震发生时,带有抗震弹簧的滑杆受力后变形,可使中心盖板沿基座边框上升,以保护变形缝两边建筑结构不受损坏,等受力消除后,中心盖板会自动恢复原状它可以承受多方向的变位,具有接缝平整、装饰效果好等特点。适用于75~500mm缝宽,

承重型:增加盖板厚度,提高承载能力,一般可满足3t车辆通过,也可根据设计荷载大小由厂家订做