

30000J不锈钢水泵叶轮储能凸焊机

产品名称	30000J不锈钢水泵叶轮储能凸焊机
公司名称	永康市焊邦机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:30000J 作用原理:脉冲
公司地址	浙江省永康市古山镇金江龙村
联系电话	13758983911 13486929652

产品详情

主要特点及用途：

焊邦机电：电容储能式点焊机的一般由主机架、电容柜、充电变压器、放电变压器、急充放电容、气动加压机构、控制器等构成。

焊邦机电：电容储能式点焊机的主机架和普通固定式交流点焊机的机架相同，因为其独特的工艺（大电流、大压力、短时间），对机架的刚性有更高的要求；

焊邦机电：电容柜一般应用于大功率（6000j以上）的电容储能式点焊机上，用于安装电容、充电变压器、控制器等，要求具有良好的通风散热性。小功率的一般采用（和主机架共用的）一体式，其优点是连接部分少、安装调试方便。

焊邦机电：充电变压器的功率按电容储能式点焊机储能的大小配置，一般在60kva以下，因此对电网的冲击较小。

焊邦机电：放电变压器的功率也是按电容储能式点焊机储能的大小来配置，必须保证电容的蓄能能在瞬间能被释放到工件。

焊邦机电：急充放电容是电容储能式点焊机的核心元件，关系到放电特性、设备的稳定性和寿命。一般采用内阻小的进口电容。急充放电容是消耗品，其性能在饱和充放电200万次后开始衰减。

焊邦机电：电容储能式点焊机对气动加压机构的随动性要求较高，满足工件放电瞬间的电极的快速跟进，避免产生飞溅。

焊邦机电：控制器是电容储能式点焊机的又一核心元件。现已采用plc组合的控制单元，大大提高了设备的稳定性。

广泛应用于工业中的各种多凸点式焊接。如汽车滤清器螺纹盖板，汽车刹车片，汽车座椅调角器，汽车启动马达转子，不锈钢水泵叶轮，螺旋式整流二极管等产品的高质量焊接。

本产品的品牌是焊邦机电，型号是30000J，作用原理是脉冲，电流是直流，产品别名是电容储能焊机，作用对象是金属，焊接频率是10（次/min），连续工作次数是10000，重量是3000（kg），外形尺寸是3000（mm），动力形式是气动