

BCR改性乳化沥青微表处施工

产品名称	BCR改性乳化沥青微表处施工
公司名称	新乡市坦途路桥工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址）
联系电话	15936540927 17656150166

产品详情

改性乳化沥青微表处是一种沥青路面预防性养护工程施工工艺。承做稀浆封层和微表处施工，可以进行项目合作哦！

改性稀浆封层和微表处施工用材料：BCR改性乳化沥青。

蒸发残留物应大于等于60。

型号：BCR。

使用方法：改性如和沥青与石料拌合均匀后摊铺成一层薄层。

适应工程：改性稀浆封层和微表处。稀浆封层可以选用普通乳化沥青。改性稀浆封层需要选用改性乳化沥青。

改性乳化沥青生产原材料：

沥青乳化剂（慢裂快凝型）、SBR丁苯胶乳/SBS改性剂、盐酸、沥青、水。

对于沥青乳化剂的选择需要先进行乳化沥青试验和拌合试验后，再确定。

改性乳化沥青的生产方法：

（1）准备事项

沥青加热至120-130 。水加热至60-70 后，泵入皂液罐。

加入沥青乳化剂，搅拌均匀。

(2) 开始生产。

(3) 生产结束前要清洗乳化沥青设备和管道。

备注：胶乳按照添加量加入成品罐搅拌均匀。胶乳的添加还可以在进行了乳化沥青生产的时候按添加剂量通过单一的管道和沥青皂液一起加入胶体磨进行乳化生产。