

逆变式CO2 / 手弧两用弧焊机 E-250

产品名称	逆变式CO2 / 手弧两用弧焊机 E-250
公司名称	深圳市坪山新区锦乔焊接器材商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:E-250 控制方式:手动
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 坪山深汕路74号
联系电话	86 0755 33600650 13066892277

产品详情

技术优势 • 气保/手工两用，适用不同需求； • 采用峰值电流控制，有效保障igbt的可靠性； • 适用范围广，可焊接 0.8- 1.0焊丝和 2.0- 2.5的酸碱性焊条，可焊接碳钢、合金钢及部分有色金属； • 封闭式送丝，有利于提高送丝机寿命； • 效率高，节能、省电。技术参数

焊接电源	e-250	e-350	e-500
额定输入电压(v)	三相380v , 50/60hz		
额定输入电流(a)	17	26	36
最大有效输入电流(a)	13	20	28
额定输入电源容量(kva)	8.1	16.8	25
空载电压(v)	70		
输出电流调节范围(a)	35-280	40-400	40-500
电压调节范围(v)	15-28	15-38	16-42
额定负载持续率(%)	60%		
效率	85%		
cos	0.99		
绝缘等级	h		
外壳防御等级	ip21s		
重量(kg)	20		25

外形尺寸(mm)

702 × 370 × 542

本产品的品牌是凯尔达，型号是E-250，控制方式是手动，焊接原理是弧焊