NBC-500工业级逆变气体保护焊机，带手工焊功能，，联星牌

产品名称	NBC-500工业级逆变气体保护焊机，带手工焊功能，，联星牌
公司名称	珠海市联星焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NBC-500 控制方式:自动
公司地址	珠海市香洲梅华东路455号二楼A区
联系电话	86-756-3899510 13075672369

产品详情

品牌：珠海联星
型号：nbc-500
用途：焊接
工作形式：弧焊
驱动形式：半自动
电流：直流（a）
作用对象：金属
焊接原理：冷焊
动力形式：高周波
作用原理：逆变
样式：便携式
加工精度：大功率
保护气体类型：二氧化碳
是否二手：全新
额定输入容量：24.6kva
负载持续率：100%
产品别名：二保焊机
是否提供加工定制：是

标准配置：sb10-350送丝机（5米）/qtb350k焊枪（3米）/36vac气表/气管/枪配件/#6内六角扳手(nbc-350)sb10-500送丝机/3米qtb500k焊枪/气表/气管/枪配件/扳手(nbc-500)

可选配置：加长电缆5/10/15/30米电缆

主要功能及结构特点:* igbt逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定*
闭环反馈控制，恒压输出，抗网压波动能力强（±15%）*

电子电抗器控制，焊接电弧稳定，飞溅小，熔池深，成型美观，焊接效率高*
起弧慢送丝，焊后削小球，保证引弧成功率* 体积小，重量轻，操作简单，经济实用*
显著减少的铜铁损，明显提高了焊机的整机效率，节能效果显著*
焊接电压连续可调，与焊接电流达到精确匹配，焊接特性优良*
开关频率在声频以外，几乎消除了噪音污染* 拥有自保持/收弧功能操作方式，适合不同的焊接需求*
nbc-500应用特殊工业设计，具有三防功能，仿水，仿尘，防酸

主要技术参数

型号项目	单位	nbc-350	nbc-500	nbc-500
输入电源电压 频率	v / hz	三相380v±15% 50/60hz		
输入电流	a	21	37	37
额定输入电源容量	kva	14	24.6	24.6
输出电流调节范围	a	50-350	60-500	60-500
输出电压调节范围	v	15-36	15-46	15-46
负载持续率	%	60	60	60
功率因数		0.93	0.93	0.93
效率	%	85	85	85
送丝机型式		分体式	分体式	分体式
送丝速度	m / min	1.5-16	1.5-16	1.5-16
焊丝盘直径	mm	270	270	270
焊丝直径	mm	1.0/1.2	1.0/1.2/1.6	1.0/1.2/1.
主机重量	kg	32	45	45
主机外形尺寸	mm	570×285×470	610×335×640	610×335×
绝缘等级		f	f	f
防护等级		ip21s	ip21s	ip21s
适用板厚	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0

本产品的品牌是联星，型号是NBC-500，控制方式是自动，焊接原理是对焊，焊接材质是低碳钢，频段是高频，保护气体类型是CO2，用途是气体保护，负载持续率是60%，电流是500A