

逆变NB350I二氧化碳气体保护焊机

产品名称	逆变NB350I二氧化碳气体保护焊机
公司名称	江阴市恒泰焊割设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NB350I 控制方式:自动
公司地址	江苏 江阴市 利港镇利南街46号
联系电话	051013812151416 13961662840

产品详情

产品描述：

1.采用igbt高频逆变技术，逆变频率达20khz，动态响应快；2.采用pwm控制方式，质量可靠，性能稳定；3.全数字焊接电流、电压预置及显示，操作直观方便；4.干伸长度在30mm内电流可自适应，适合全位置焊接；5.焊接过程稳定，抗电网波动能力强。

产品型号及主要技术参数：

参数/型号	nb350i	nb500i	nb630i
电源电压	ac380v ± 15%	ac380v ± 15%	ac380v ± 15%
频率	50/60	50/60	50/60
额定输入电流	21.1	37.5	55
输出电流调节	50-350	80-500	100-630
输出电压调节	16.5-31.5	16.5-50	16.5-50
负载持续率	60	60	60
功率因素	0.93	0.93	0.93
效率	85	85	85

送丝机形式	分体	分体	分体
送丝速度	3-15	3-15	3-15
焊丝直径	0.8/1.0/1.2	1.0/1.2/1.6	1.0/1.2/1.6
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
绝缘等级	f	f	f
输出电缆	35+	50+	70+
主机重量	28	42	45
主机外形尺寸	515*263*440	685*302*660	685*302*661

本产品的品牌是江阴恒泰，型号是NB350I，控制方式是自动，焊接原理是弧焊，焊接材质是金属，频段是中频，保护气体类型是二氧化碳，用途是气体保护，负载持续率是60，电流是21.1