

上海通用焊机二氧化碳焊机气体保护焊机NBC-315A

产品名称	上海通用焊机二氧化碳焊机气体保护焊机NBC-315A
公司名称	深圳市龙岗区正佳宏焊接器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NBC-315A 控制方式:半自动
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 南联龙园路264号101A(九洲文具玩具批发市场对面)
联系电话	86 0755 89615993 13686860753

产品详情

特点及用途

- 1、该系列焊机特别适用于薄板及中厚板的焊接。
- 2、适用于各种低碳钢、低合金钢的气体保护焊接。
- 3、外置式送丝机构，具有良好的机动性。
- 4、分级调节方式，使用方便，容易操作。
- 5、生产效率高、焊接质量好、无渣、明弧、焊接热影响区小、变形小、焊缝成形美观。
- 6、具有过载保护功能，可靠性好。
- 7、可根据用户需要增加电弧自锁功能，减轻焊工的疲劳强度。

主要技术参数

数据 型号	nbc-315a	nbc-400a	nbc-500a
电源电压(v)	ac 3相 380		
频率(hz)	50		

额定输入容量(kva)	13.8	21	27
空载电压(v)(分级调节)	18-40	19-45	20-51
额定工作电压(v)	29.8	34	39
额定焊接电流(a)	315	400	500
额定负载持续率(%)	40	50	
电流调节范围(a)	55-315	70-400	105-500
适用焊丝直径	0.8、 1.0、 1.2	1.0、 1.2、 1.6	
外形尺寸(mm) (长 × 宽 × 高)	分体 630 × 363 × 675	700 × 419 × 790	
结构形式	分体		
重量(kg)	82	130	145

本产品的品牌是TAYOR/上海通用，型号是NBC-315A，控制方式是半自动，焊接原理是弧焊，焊接材质是低碳钢，保护气体类型是活性气体，用途是气体保护，负载持续率是60%，电流是直流，加工定制是否