

廈門總代理各種直流電焊機

產品名稱	廈門總代理各種直流電焊機
公司名稱	廈門鴻升行科技有限公司
價格	面議
規格參數	品牌: 型號:HSH-ZLHJ 工作形式:逆變焊
公司地址	廈門市同安區新民鎮西塘村下邊里19號之二
聯繫電話	13950155857 13015937478

產品詳情

產品簡介：

可焊材料：碳鋼、不銹鋼、低合金鋼

一、具有電壓波動自動補償能力，抗電網波動強，焊接電流穩定；二、具有過壓過流自動保護功能；三、良好的推力補償，動特性好，飛濺小，效率高，焊縫成型美觀；四、性能穩定，體積小，重量輕，高效節能；五、起弧性能好，抗干擾；六、電流連續可調，使用方便；七、該焊機可使用各種不同規格和材質的焊條，包括酸性、鹼性及纖維素型的焊條

主要參數表
電源電壓(v)：380v 功率因數：0.93 額定輸入電流(a)：27.6 空載損耗(w)：-
輸出電流調節範圍(a)：40-400 外殼防護等級：ip21 額定輸出電壓(v)：36 額定輸出電流(a)：400
絕緣等級：f 最大焊接厚度(mm)：20 負載持續率(%)：60 效率(%)：85 主機重量(kg)：26.5
外型尺寸(mm)：565 × 306 × 502 可焊焊條直徑(mm)：持續可焊4.0

功能及特點：

?	體積小，重量輕，易於攜帶，使用方便，經濟耐用可靠。
?	性能穩定，具有電壓波動自動補償功能。
?	空載能耗小，節約電能。
?	廣泛用於不銹鋼製品、五金等行業的薄板焊接。

輸入電壓、頻率	220v ± 10% 1ph 50/60hz
額定輸入電源容量(kva)	7.9
輸出電流調節範圍(a)	10~200
額定輸出電壓(v)	28

空載電壓(v)	61
負載持續率(%)	100% at 10a, 100% at 100a, 60% at 200a
效率(%)	85
重量(kg)	8
外形尺寸(mm)	371 * 153 * 232
空載損耗(w)	40
適用焊條直徑(mm)	2~4.0

产品图片

本产品的品牌是焊王，型号是HSH-ZLHJ，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是电动，作用对象是金属