

土工膜爬焊机、防水板焊机、焊接机

产品名称	土工膜爬焊机、防水板焊机、焊接机
公司名称	东莞瑞畅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:瑞畅 动力形式:电动
公司地址	广东东莞市樟木头镇莞樟东路27号
联系电话	86 0769 81782636

产品详情

输入电压	220v	频率	50hz
功率	800w	焊接速度	0-4m/min
加热温度	0-450	焊接材料厚度	0.3-2.0mm
焊缝宽度	16mm2条， 中间空腔11mm	焊缝强度	85%母材 (剪切方向抗拉)
绝缘等级	类	搭接宽度	10cm
整机重量	5.5kg	机型尺寸	350*250*230mm

系列土工膜焊接机

th系列土工膜焊接机是我公司研制开发的新式焊机，满足了不同厚度的土工膜焊接，适用于pe/pvc/hdpe/eva/pp等一切可熔性材料的焊接。广泛应用于：隧道、铁路、水库、高速公路、垃圾填埋场、建筑防水等工程。

产品特性：

温度控制部分采用自动恒温pid控制，热楔式结构，控制精度高，温度波动小。

速度控制部分采用脉宽调制 (pwm)自动稳压速电路，直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳。能在爬坡、垂直爬行及路面负载发生变化时保持速度恒定。

工作性能稳定，不受外界温度、电压变化的影响，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。

本产品的型号是520，品牌是瑞畅，动力形式是电动，控制方式是手动，频段是中频，驱动形式是电动，作用原理是逆变，升降控制是手动，焊接原理是对焊，作用对象是塑料，电流是直流，重量是5.5（kg），产品别名是土木膜焊接机