

# 零碳高温氢氧火焰 只耗电和水 安全方便 超低成本

产品名称	零碳高温氢氧火焰 只耗电和水 安全方便 超低成本
公司名称	宁波市鄞州明山科仪设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 补水方式:适时补水 型号:300A-1600w
公司地址	宁波市鄞州区洞桥工业区
联系电话	86 0574 88040068 13906689267

## 产品详情

产品名称：水电解氢氧火焰发生器（水氢火焰机）

其他名称：水焊机 铂金熔焊机 氢氧机 氢氧焊机 氢氧发生器 火焰抛光机 火焰烧边机 氢氧火焰机 氢氧烧焊机 氢氧能源机 水燃料氢氧机 走水机 电机引线熔焊机 漆包线焊接机 玻璃管封口机.....

英文名称：oxyhydrogen gas machine，oxyhydrogen flame generator，brown gas generator.

产品特点：零碳高温氢氧火焰,只耗电和水，安全方便，低成本，超级耐用、实用、易用的mansun品牌.....

产品用途：详见产品动态网页

产品型号：ms-2008-300a-l-1600w

最新售价：9800元/台（含税）（6枪标准配置，免保一年，保证使用寿命5年以上。）

10000元/台（含税）（8枪）

[点击进入订购操作流程](#)

术业有专攻——

mansun专业高性能水氢火焰机——超级耐用、易用、实用

包装以及附件示意：

赠配附件：回火防止器+3通+连接胶管+高级防回火火焰枪6套（带一个特大喷嘴）+4瓶电解助剂+漏斗+不锈钢放液阀口+脚轮（价值约850元）

model: ms-2008-300a-1600w详细技术参数

power input	ac- 220+20v or ac-110+10v 50-60hz total power: <1600w
电源输入	单相交流电220+20v或110+10v 50-60hz 总功率：<1600w
volume & g.w	sup-hard-greenpaper package : lxwxh=63x57x57cm g.w 35kg
体积和毛重	超硬环保纸箱包装：长x宽x高=58x34x51cm 毛重：35公斤
oxyhydrogen gas made	about 400-450l/hour .
氢氧气产量	约400-450升/每小时产气量。
electrolytic cell	tetrad cell body , every body3 layers , anode used sup-rotproof material. total
电解缸	4缸体，每缸3层，超耐腐阳极材料。总容积8000毫升。
digital ammeter	if indicating 200--300a ,machine is making oxyhydrogen gas , working well.
数字电流表	如果显示200-300a，机器正在产生氢氧气，工作正常。
pressure auto-control	pressure highthan0.15mpa switch off ; lowthan0.09mpa switch on.
气压自动控制	压力控制开关：气压高于15mpa关闭，气压低于0.09mpa自动开启
gas barometer	low than 0.15mpa is right. oil inside for shockproof.
气体压力表	低于0.15mpa，机器正常。表内含油是防震作用。
torch & nozzles	1-6torches with red copper nozzle a, b,c, d, & pinhole. add big nozzle 1.0mm.
火焰枪以及喷嘴	1-6套枪，带紫铜a,b,c,d,和针头。另加2个1.0mm大火枪嘴
electrolyte ( alkali )	must to add electrolyte at the first time of use. 500g electrolyte-powder mixed
电解液(强碱性)	plastic container . change electrolyte when dirty or losing efficacy. 1 offlet in the in the front for changing. 首次使用必须先加电解液。500克电解粉溶兑2500毫升水。脏或失效时 验用的放液口，前面有一个放液阀以便换液。
consumed fuel	water. only water , not add electrolyte again , when the water level is lower than for adding water to near high line.
消耗燃料	from best to ordinary are: distilled water , purified water , cold boiled water , isok , but not use mineral water. 水，只消耗水。不要再加电解液。当水位低于中线时就可停机加水。
work environment	0-50 ° c, biggish room or well ventilated.
工作环境	0-50 ° c,较大空间或通风良好的环境。

竞争无限、发展无限、梦想无限.....

真诚希望用户全面了解本类机器真实性能。欢迎选定mansun品牌。

本产品的品牌是MANSUN明山，补水方式是适时补水，型号是300A-1600w，样式是便携式，电流是交流，工作形式是钎焊，作用对象是金属，产品别名是水氢火焰机火焰抛光机氢氧焊接机水焊机玻璃管封口机漆包线焊接机，电流调节范围是200300A，额定产气量是300-450，额定容量是8000ml电解液，负载持续率是连续，工作电压是DC5V，适用对象是钎焊业、首饰业、玻璃业、电子业，外形尺寸是63X57x57，用途是各种钎焊，火焰抛光，玻璃加工，重量是35kg，加工定制是是