

深圳宝安DS4208东利条码扫描枪

产品名称	深圳宝安DS4208东利条码扫描枪
公司名称	深圳市东利条码技术有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌: Motorola 型号: DS4208 尺寸: 93 × 68 × 170 (mm)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐商业发展大厦
联系电话	0755-29108006 13077875051

产品详情

motorola ds4208通用手持式二维条码扫描枪

ds4208 可像一般的激光扫描仪一样对一维和二维条形码进行极速扫描，让您无需降低扫描质量或性能就可以实现二维条形码扫描。用户再也不必花费时间将条形码对准扫描仪或在两次扫描之间停顿了。此外，由于该扫描仪可以读取印在纸质标签上或显示在手机屏幕上的的条形码，因此如果客户下载了移动优惠券和移动会员卡等，您还可以对他们手机上的条形码进行扫描。ds4208 扫描仪可以让您的扫描速度达到行业领先水平，即使对破损或不清晰的条形码也可实现简单快速的一次性成功扫描，而且设计可靠、经久耐用 - 这一切都以实惠的价格为您呈现。

特征

几乎可扫描所有介质上的条形码；支持您的客户所青睐的技术 - 电子条形码。

无需将条形码对准扫描仪即可实现扫描。

IP43 密封等级加耐摔规格，可承受从 6 英尺/1.83 m 的高度跌落至混凝土地面的冲击力，经久耐用，即使发生溅水或摔落情况，亦可照常使用。

从初始配置到日常管理，都可为您节省管理时间和成本。

motorola ds4208技术参数

尺寸: 93 × 68 × 170 (mm)

重量: 0.173 (kg)

电能: 5 vdc ± 10% @ 275 ma (通常指有效值)

电源: 电源适用于无法通过主机连接线供电的应用

免持选件: intellistand 支架

光源对焦: 625 nm led

照明: 630 nm led

扫描速度: 全照明条件下每秒 100 英寸, 测试环境—100% upc 条码, 80% mrd, 距离外壳4英寸

支持的接口: 扫描器支持以下 usb 接口协议: hid keyboard (默认模式)、snapi、com port emulation、ibm surepos (yellowstone) (ibm handheld、ibm tabletop、opos);

扫描器支持以下 rs232 接口协议: 标准、wincor nixdorf、icl、fujitsu、olivetti

最小分辨率: code 39 4 mil、upc 60% 5 mil、pdf417 5mil、datamatrix 7.5 mil

偏移允差: ± 60° 或更大

倾斜视角: ± 65° 或更大

旋转角度: 0 - 360°

视域: 39° (水平) × 25° (垂直)

工作温度: 32° f - 04° f (0° c - 40° c)

湿度: 5% - 95%, 无冷凝

存储温度: -40° f - 158° f (-40° c - 70° c)

跌落规格: 可以承受多次从 6 英尺 (1.83 米) 处跌落至水泥地面的撞击

密封级别: ip43

抗光性: 一般室内光线条件最高 1600 lux.; 日照条件最高 86000 lux