

pe排水管厂家 pe排水管 山东腾远建材

产品名称	pe排水管厂家 pe排水管 山东腾远建材
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

适用于管外径不大于160mm的管道连接。粘接前，管端必须倒角，倒角坡度为 30° ，倒角厚约为管材壁厚的 $\frac{1}{3}$ ，pe排水管道，但不宜小于3mm。承口和管端套接部分必须用清洗剂擦拭干净，pe排水管规格，用400目以下的砂纸将承口和管端套接部分打毛，均匀涂敷胶粘剂。插入时快速插到底部，同时适当进行旋转，以便胶粘剂能分布均匀，但旋转角度不宜超过 90° ，并保持30秒钟方可移动。多余的溶剂即时擦干净，以免使用过程中发生“溶剂”现象。

2. 弹性密封圈连接

适用于63mm以上规格的管材间的连接。管端倒角坡度为 15° 。厚度为管壁厚度的 $\frac{1}{3}$ 。为便于密封圈和管材套入，pe排水管，可涂敷适量润滑剂（通常使用肥皂水）于凹槽，密封圈表面及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材，可用厚木板垫于管端，以木槌或铁棒击入，或以拉紧器拉紧。

PE排水管的优势：

1、挠性精良。聚乙烯的挠性使PE给水管能够进行盘卷，用于不开槽施工；PE给水管道的走向能够轻易

按照施工方式的请求进行转变。

2、抗刮痕能力好。PE给水管的抗刮痕能力可有效防止给水管道体系因刮痕而造成材料应力集中，引发管道损坏的事故产生。

3、耐冲击性好。PE给水管韧性好、耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道决裂。

4、拥有良好的施工性能。PE给水管焊接工艺简略，施工便利，pe排水管厂家，工程综合造价低。

安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力；给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀；热水采暖的干、立管采用截止阀；消防水泵吸水管采用蝶阀。后果：影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中，阀门损坏修理。措施：熟悉各类阀门的应用范围，按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求：给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀；当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀，消防水泵吸水管不应采用蝶阀。

pe排水管厂家-pe排水管-山东腾远建材(查看)由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾远建材在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！