

瑞凌ZX7手工逆变直流弧焊机、电焊机、便携式220V电焊机

产品名称	瑞凌ZX7手工逆变直流弧焊机、电焊机、便携式220V电焊机
公司名称	温州汇元焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZX7-160T 工作形式:逆变焊
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市六虹桥路1号
联系电话	86 0577 88335887 13905773950

产品详情

选择瑞凌电焊机的6个理由：

- 1.酸、碱焊条通用；
- 2.一元化调节，使用简单；
- 3.质量稳定，返修率低至0.3%
- 4.便携，可轻松在任何地方焊接；
- 5.宽输入电压适应能力，可适应上下20%的输入网压变化；
- 6.可做刮擦起弧氩弧焊使用；

名称:逆变直流手工弧焊机（场效应管+t）型号：zx7-160t简介：*
可焊材料：碳钢、不锈钢、普通低合金钢

产品说明：

一、具有电压波动自动补偿能力，抗电网波动强，焊接电流稳定；

二、具有过压过流自动保护功能；三、良好的推力补偿，动特性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；

四、通过脉宽调制技术（pwm）输出大功率直流源，性能稳定，体积小，重量轻，高效节能，比传统焊机效率提高30%以上；五、电流连续可调，使用方便；六、适合各种酸性碱性焊条施焊。

主要参数表

电源电压(v)：	220v/50hz	功率因数：	0.73	额定输入电流(a)：	32.7
空载损耗(w)：	40	输出电流调节范围(a)：	30-160	外壳防护等级：	ip21
额定输出电压(v)：	26.4	额定输出电流(a)：	160	绝缘等级：	f
最大焊条直径(mm)：	3.2	负载持续率(%)：	60	效率(%)：	80
主机重量(kg)：	5.5	外型尺寸(mm)：	290 × 132 × 203		
适用板厚(mm)：	2.0/4.0				

【购买提醒】买家请仔细阅读下面的协议，如要购买视为同意该协议的操作方法。【付款方式】1、零散客户建议使用支付宝交易或货到付款（代收货款）方式交易，需要直接打款的客户请在旺旺上向在线客服询问指定收款帐户；

2、批发客户请采用银行直接汇款或支付宝直接转帐，我们有对公帐户和指定个人帐户提供选择。

【发货方式及时间】

1、机器和焊丝等体积重量大的产品，由卖方发货至买方附近托运站（物流默认发天地华宇或新邦，价格暂定50元，具体价格参照实际情况而定）买方自提货。发货时间：产品自购买之日起第二天发货，因为要试机、包装等问题，所以请买家耐心等待，如果急需要，可以与卖家联系，卖家可考虑当天帮忙发货（当天17：00前拍下宝贝并付款的）如果卖家缺货情况下，会联系买家说明情况。2、一般非机器产品（或不超过10公斤）的可以发快递，快递费由买家承担（利润微薄，请体谅），默认快递为中通，源安达或ems等，也可以按买家要求的快递公司发货。【发货时间】当日在(9：00-16：00)之间拍下宝贝并付款的，本店统一16：00发货。17：00后拍下并付款的次日发货。如果特殊需要推后或提前的可联系卖家。如果您的收货地址比较偏远，请您之前务必和我们说明，或者您可以登录快递公司网站查询一下能否达到，如果您要发指定的快递公司或物流公司请您拍之前一定要和我们说明。

【到货时间】江浙沪当日发货隔天到达，其他外省3-5天，其他偏远地区5-7天。

【邮资标准】以实际计算为准【签收说明】凡从本店铺发出去的货品，都是经过了测试的合格品，买家收件时务必当着快递员的面拆开检查物品是否完好及核对货品数量，一旦签收卖家视为产品无问题，责任将转移到买家身上，如签收时有问题请立即联系卖家，且叫货运公司签字作实，以便解决问题。没有及时联系，也没有叫货运公司的人签字作实，等同视为产品完好运到买家手上。

【售后服务】机器产品自购买之日起享受三包服务，七天内有问题卖家承担运费，七天后一个月内出现问题需返修等由买家与卖家各承担一半，非人为损害免费保修一年，终身维修。因个人喜好要求退换货的，运费由买家承担。买前尽量多咨询，尤其说明你的具体用途，这样我们会帮助你参考是否合适，收到货不明白的地方先咨询。有什么不满意的地方，请及时旺旺上联系。【温馨提示】请买家尽量通过支付宝，以保障买卖双方合法权益！1、对于不会使用支付宝交易的客户，请打款到以下指定帐户，并将所需机型及配置情况通过旺旺或电话方式告诉我们，并将打款信息与客服核实。2、因存在部分客户恶意拒绝签收之事，故要求做货到付款（代收货款）交易的客户，请往客服指定收款帐户预支100-200元定金。

我们致力于打造一个为焊接事业提供集生产、销售、维修、技术咨询为一体的一站式服务体系。我们始终坚持以优异的产品、可靠的质量、优惠的价格、周到的产品售前售后服务，满足客户的高要求，赢得客户的长期信赖。

公司竭诚为广大客户服务，热忱欢迎您的垂询和合作！

本产品的品牌是瑞凌，型号是ZX7-160T，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是手动，保护气体类型是电焊，作用对象是金属，额定容量是160A，负载持续率是60%，适用对象是金属，工作电压是220V，电流调节范围是30-160，10是3