

# 瑞凌焊机ZX7-250GS双电压自动识别电压郑州瑞凌批发供货商

产品名称	瑞凌焊机ZX7-250GS双电压自动识别电压郑州瑞凌批发供货商
公司名称	郑州市管城区运通机电商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZX7-250GS 控制方式:自动
公司地址	郑州市管城区百荣世贸商城C3区7排251-253A号
联系电话	86 0371 69082702 17737188151

## 产品详情

产品型号：zx7-250gs

一、具有电压波动自动补偿能力，抗电网波动强，焊接电流稳定；

二、具有过压过流自动保护功能；

三、良好的推力补偿，动特性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；

四、通过脉宽调制技术（pwm）输出大功率直流源，性能稳定，体积小，重量轻，高效节能，比传统焊机效率提高30%以上；

五、电流连续可调，使用方便；

六、适合各种酸性碱性焊条施焊。

电源电压(v):	220v/380v/50hz	功率因数:	0.93	额定输入电流(a):	32.7		
空载损耗(w):	40	输出电流调节范围(a):	30-250	外壳防护等级:	ip21		
额定输出电压(v):	26.4	额定输出电流(a):	250	绝缘等级:	f		
可焊焊条直径(mm):	3.2	负载持续率(%):	60	效率(%):	85		
主机重量(kg):	17.5	外型尺寸(mm):	500 × 203 × 375				
适用板厚(mm):	2.0/4.0						

本产品的品牌是瑞凌，型号是ZX7-250GS，控制方式是自动，焊接原理是熔焊，焊接材质是低碳钢，不锈钢，频段是直流，保护气体类型是空气，用途是缝焊，负载持续率是60，电流是0-250