

焊机,瑞凌气保焊NBC250F

产品名称	焊机,瑞凌气保焊NBC250F
公司名称	上海拓睿机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NBC250F 工作形式:逆变焊
公司地址	嘉定区安亭镇园区路1168号4幢2173室
联系电话	13501699978

产品详情

主要参数表

电源电压(v) : 380v	功率因数 : 0.93	额定输入电流(a) : 12.7
送丝速度(m/min) : 2.5-13	输出电流调节范围(a) : 50-250	外壳防护等级 : ip21
输出电压(v) : 16.5-26.5	额定输出电流(a) : 250	绝缘等级 : f
焊丝直径(mm) : 0.8/1.0	负载持续率(%) : 60	效率(%) : 85
主机重量(kg) : 18	外型尺寸(mm) : 505 × 205 × 375	
备注 : 分体式逆变气体保护焊机 , 适合远距焊接		

本产品的品牌是瑞凌，型号是NBC250F，工作形式是逆变焊，焊接方式是拉弧式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是电动，保护气体类型是二氧化碳，作用对象是金属，负载持续率是60%，工作电压是380，电流调节范围是50-250，操作方式是手动