

锐龙焊机逆变气体保护焊机

产品名称	锐龙焊机逆变气体保护焊机
公司名称	东莞市鸿洧五金设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NBC-350IJ 用途:焊接
公司地址	东莞市寮步镇富竹山村莞樟路116号一楼
联系电话	13609670879 13829236458

产品详情

导言

瑞凌的igbt气保焊机经历了三代，分别于2004年、2007年和2009年推出，每一代的改进都在广泛听取用户的建议的基础上，凝结了工程师无数的心血研究而成。现在主流销售的nb500i，采用的是国际该领域最主流的脉宽电压控制技术（pmc）和专利的三防散热风道；环形纳米主变压器的采用，更是使瑞凌大功率igbt气保焊要暂载率上远超国家标准。

简述

pmc 脉宽电压控制技术

专利的igbt驱动与保护技术领先同行

电子电抗器，精确控制电弧推力

较宽的输出电压适应范围

标配四轮双驱送丝机构

增设手工焊和碳弧气刨功能，一机多用

数字显示和焊接参数预设

标配加热气表、五米国标延长电缆线、优质瑞凌气保焊枪

使用领域

重型钢结构加工企业

大型户外安装工程

重型机械制造

产品简介

nb350ij ; 320a , 100%暂载率输出 , 完全代替传统400甚至500焊机 , 性价比极高 , 是重工业企业规范直径1.2焊丝的首选。

nb500i ; 全桥igbt , 优质原装进口igbt和整流模块 , 余量大 , 40度高温环境下可连续工作 , 针对国内使用习惯 , 在重载和大功率持续输出上做了很多针对性设计。本机随机增设了碳弧气刨和手工弧焊功能 , 实现一机多用 , 真正为用户节约成本。

电缆储蓄计划

我们产品标配5米延长电缆 , 当用户订货暂时不使用该配置时 , 我们将为您储蓄起来 , 让用户在需要的时候累积使用。这样能有效提高电缆的采购效率 , 并为用户对不同电缆长度的选择提供了很大的帮助 , 节省了费用。

产品特征

型号	nbc350ij	nbc500ij
nb500i	nb630	

额定输入电压 (v)	380+15%	
380+15%	380+15%	380+15%

输入频率 (hz)	50/60	
-----------	-------	--

50/60	50/60	50/60
-------	-------	-------

额定输入功率 (kva)	13.9	
25.5		
25.5	36.2	

电流电压调节范围 (a/v)	50-16.5-350/31.5	80/18-500/39
80/18-500/39	100/19630/44	

40摄氏度、60%负载持续率	350/31.5	
500/39	500/39	630/44

情况下的输出 (a/v)

40摄氏度、100%负载持续率	320/30	
390/33.5	500/39	630/44

情况下的输出 (a/v)

送丝机型式

分体
分体
分体 分体

送丝速度 (m/min) 3.0-15
3.0-15
3.0-35 3.0-15

外壳防护等级

ip21
ip21
ip21 ip21

绝缘等级

f f
f f

功率因数

0.93
0.93
0.93 0.93

效率 (%) 85
0.85 0.85
0.85

重量 (kg) 36
42
42 45

外形尺寸 (l_xw_xh,mm)

550x280x545 650x310x640
650x310x640 685x302x660

产品选购指南

母材材质

焊丝直径 焊接电流范围 (a) 适用机型

碳钢、普通低合金钢、不锈钢 0.8/1.0/1.2
50-350 nb350ij

1.0/1.2/1.6 80-500
nbc500ij/nb500i

.0/1.2/1.6 100-630 nb630

本产品的品牌是瑞凌，型号是NBC-350IJ，用途是焊接，工作形式是管焊，驱动形式是电子，电流是直流（A），作用对象是金属，焊接原理是气保焊，动力形式是二氧化碳，作用原理是逆变，样式是抽头式，加工精度是大功率，保护气体类型是二氧化碳，是否二手是全新，额定输入容量是380V，负载持续率是60%，产品别名是二氧化碳焊机，是否提供加工定制是是