## 二手骏腾发电阻点焊机/交流点焊机/DN-16

产品名称	二手骏腾发电阻点焊机/交流点焊机/DN-16
公司名称	瑞丰二手设备商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN-16 频段:高频
公司地址	广东 深圳市宝安区 广东省观兰镇君子布老围新村124栋
联系电话	075529679280 18124777213

## 产品详情

 品牌:骏腾发
 型号:dn-16
 频段:高频

 控制方式:自动
 焊接方式:压力式
 驱动形式:气动

 动力形式:等离子
 焊接原理:对焊
 作用对象:金属

 作用原理:逆变
 电流:交流
 用途:焊接

样式:便携式 加工精度:大功率 额定容量:12(kva)

最大焊接厚度:1.0(mm) 规格:dn-16

电阻点焊电源采用igbt逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术开发的新型电源,具有控制精度高、焊接工世性能好、节能高效等点。特别适合于铜、铝等有色金属材料与合金的点焊及精密零件的高质量焊接 直流输出 直流焊机提高了焊接热效率,对有色金属材料和一些难焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。 响应速度快 通电时间控制周期 1ms,比通常焊机的20ms提高20倍以上,与电容储能焊机相比,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。 采用微机控制,保证工艺的一致性,多组焊接工艺参数存储,参数调整与焊接循环面板直观指示,简化操作。 三相负载平衡,功率因数高。 节能,仅为交流电焊机耗电量的1/3。 体积小,重量轻。

本产品的品牌是骏腾发,型号是DN-16,频段是高频,控制方式是自动,焊接方式是压力式,驱动形式是气动,动力形式是等离子,焊接原理是对焊,作用对象是金属,作用原理是逆变,电流是交流,用途是焊接,样式是便携式,加工精度是大功率,额定容量是12(KVA)(KVA),最大焊接厚度是1.0(mm)(mm),规格是dn-16