

多金属修补冷焊机SH-E3500

产品名称	多金属修补冷焊机SH-E3500
公司名称	东莞市三合机电设备有限公司
价格	15100.00/台
规格参数	品牌:三合 型号:SH-E3500 控制方式:自动
公司地址	东莞市万江区大汾工业区汾溪路296号
联系电话	0769-23150629 15112884855

产品详情

sh-e3500型金属缺陷修补冷焊机特点:

功率大、普及型，主要用于模具,铸造,压铸,电力,机车,金属加工等行业修补。1. 实现真正冷焊，修复过程中工件无须预热或保温，堆焊的瞬间过程中无热输入，因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力，不改变工件金属组织状态。2. 修复接合强度高，由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面，因此结合强度高不会脱落3. 修复精度高，涂层厚度从几微米到几毫米，只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨，及电镀等后期加工。4. 可一机多用，可进行堆焊修复、表面强化等功能。5. 经济实用性高，可现场在线修复，提高生产效率，节省时间和费用。且使用方便，经过短期培训任何人都可进行操作使用。6. 适用基材广，包括各类模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金等，以及所有可以导电的导体。7. 环保性能好，不产生噪音，粉尘，废液，强光，异臭。8. 修复堆焊层即使被磨损，在同一部位可以进行多次修复堆焊。9. 利用氩气等惰性气体保护，可以得到高品质的堆焊层。10. 由于使用旋转焊条，不会产生粘丝现象，操作容易，得到高品质堆焊层，而且堆焊层的余量可以控制到很小，从而节省了精加工时间

本产品的品牌是三合，型号是sh-e3500，控制方式是自动，焊接原理是冷焊，频段是高频，保护气体类型是氩弧，用途是多属表面的修补，负载持续率是3500，电流是直流，额定输入容量是3500，动力形式是冷焊，作用对象是金属