

时代逆WS-400变直流氩弧焊机

产品名称	时代逆WS-400变直流氩弧焊机
公司名称	宁波至诚光辉熔接技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WS-400 控制方式:数控
公司地址	宁波市海曙区环城西路南段805号(1-5)
联系电话	86 574 87486606-8810 13857404994

产品详情

1. igbt逆变技术
2. 工作电压范围宽
3. 具有多种氩弧操作方式
4. 高频引弧, 焊接渗透力强
5. 性能稳定, 抗干扰能力强
6. 散热设计合理, 保护功能完善
7. 数显表显示并精确预设焊接电流、
8. 具备普通手工焊功能(200a以上型号)
9. 咏絮焊机输出电缆长达50-100m/50mm²
10. 可焊接除铝、镁及其合金外的各类金属

国际标号	ws-400	ws-400	ws-400
产品型号	one13-400	one14-400	one50-400
输入电压(v)	3ph 380 50/60	3ph 320-456 50/60	3ph 280-470 50/60
额定输入功率(kw)	17	17	14.4
额定空载电压(v)	70-80	70-80	<80
输出电流调节范围(a)	15-400	20-400	15-400

上坡时间(s)	0-15	0-15	0-10
下坡时间(s)	0-15	0-15	0-10
提前送气时间(s)	0.5	0.5	0.5
滞后送气时间(s)	5	5	5/10/15/30可选
引弧时间范围(mma)	0.05/0.2/0.4可调	0.05/0.2/0.4可调	0.05/0.1/0.2/0.5可调
额定负载持续率	60%	60%	60%
效率	90%	90%	90%
功率因数	0.93	0.93	0.93
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21s	ip23s	ip21s
冷却方式	风冷	风冷	风冷
外形尺寸(mm)	700*340*610	560*300*530	700*360*525
重量(kg)	44	39	38.5

本产品的品牌是TIME/时代，型号是WS-400，控制方式是数控，焊接原理是对焊，焊接材质是金属，频段是高频，保护气体类型是氩气，用途是焊接，负载持续率是60%，电流是直流，额定输入容量是17KW，动力形式是高频，作用对象是金属