

BX-200全铜线高强度交流电焊机 100%铜线便携式电焊机

产品名称	BX-200全铜线高强度交流电焊机 100%铜线便携式电焊机
公司名称	深圳市龙华新区大浪华盛机电制冷商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BX-200A 工作形式:弧焊
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道大浪南路341栋1楼2间
联系电话	86 0755 29582892 13923885078

产品详情

bx系列 交流弧焊机

主要性能和特点：经济性与实用性兼得的经典机型 采用优质硅钢片；
电流无极调节输出，焊接电流稳定，电弧无磁偏吹；
小车式设计，结构新颖，移动方便，外出施工作业首选；适用于 2- 10 和40 之间。
工作场所海拔高度不超过1000m。周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等不超过正常含量，由于焊接过程中而产生的则除外。不宜在含盐的空气中长时间使用。
供电电压的波动在额定值的 $\pm 10\%$ 以内。工作场所风力于1.5米/秒。

型号	bx-160	bx-180
额定输入电压 (v)	220/380	220/380
频率 (hz)	50	50
额定焊接电流 (a)	160	180
额定输入容量 (kva)	8.3	9.4
空载电压 (v)	52	52
负载持续率 (%)	20	20
额定负载电压 (v)	24.4	25.2
电流调节范围 (a)	80-160	90-180
适用焊条 (mm)	2-3.2	2-3.2
重量 (kg)	21	23

下面为实物拍摄细节图,虽然没有专业相机，请相信我们专业销售的产品。

1、厂家特别标注的100%铜线2、机械式旋钮调档，满足焊接的需求，旋钮设计使用时间长，不容易坏。3

、铜质螺帽，增加导电属性，看起来舒心，用起来放心。4、实物拍摄焊机参数。

本产品的品牌是TAYOR/上海通用，型号是BX-200A，工作形式是弧焊，焊接方式是拉弧式，电流是交流，样式是便携式，驱动形式是电动，作用对象是金属，额定容量是11KVA，负载持续率是20%，适用对象是金属，工作电压是220V/380V，电流调节范围是100A-200A