

# 助焊剂 联星

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 助焊剂 联星                     |
| 公司名称 | 厦门联星化学工业有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 锡条:<br>型号:LX-600A<br>品牌:联星 |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门 集美区 新源路32号        |
| 联系电话 | 6288032 13606946240        |

## 产品详情

【温馨提示】本产品价格仅作为参考价格，如需咨询最终价格欢迎详谈。

一．产品简介：lx-600a系列是w.w.w.级进口松香，是由特殊的活性制品复合而成的高固量弱活性电子助焊剂，适用于变压器、线圈、及所有电子产品、符合环保要求。

二．产品的特性优点： a.高绝缘阻抗值  
b.变压器表面上锡接湿润性良好，可提高作业信赖性 c.比较高密度的pcb也适应

三．使用的管理方法：

- 1.lx-600a助焊剂可进行发泡、喷雾、涂抹、刷式、涂敷方法进行作业
- 2.预热器加热，测定回路基板上的温度为80 -100
- 3.焊锡槽温度为255 -455
- 4.焊接时间为3-7秒
- 5.采用专用稀释剂lx-200（一般发泡型使用）。使用时调整比重，随时监测

四．质量标准：1．助焊剂类别：底松香型助焊剂

2.比重（25℃）：0.798 ± 0.005

3.残留腐蚀性：合格

4.扩散率%：85%以上

5.固体含量%：3.7 ± 0.5

6.绝缘电阻：1 × 10<sup>12</sup>以上

7.残渣：微量

8.光泽性：半光 9.稀释剂型号：lx-210

10.操作方法：发泡、涂抹、喷雾

五. 测试方法；

a.要测的flux放在试管并测试温度

b.比重器放在试管里并准备安定的状态

c.读比重器的值并记录

六. 判定基准；

a.承认时跟据提出的spec确认差异并测比重

b.这时要判断因温度化所改变的比重

c.测试结果

七. 包装规格：25kl胶桶及200kl铁桶装。

八. 储存期：有效期为六个月。

火警处理：a.用手

提式堆式1211灭火器灭火，也可采用粉末火器及干冰灭火器。b.喷水是控水源扩散和冷却容器的主要措施。c.喷水雾也是拌灭小规模火灾的方法。d.在不危险的情况下，将容器转移至安全地带。e.将兴救灾无关人员转至安全地带。

本产品的锡条是无铅助焊剂，型号是LX-600A，品牌是联星，成份是进口松香，熔点是100（ ）