

-电子线材专用助焊剂 有铅免洗助焊剂

产品名称	-电子线材专用助焊剂 有铅免洗助焊剂
公司名称	深圳市裕新泰金属锡制品有限公司
价格	面议
规格参数	锡条: 型号:多款供选 品牌:GTK
公司地址	中国 广东 云浮市云城区 福永街道福中工业区1栋
联系电话	86-0755-33939078 13530260118

产品详情

我司所经营的助焊剂适应性极为广泛，在喷雾、发泡式以及手浸焊、工艺的应用领域均有极优异的表现。助焊剂体系的活性经过特别设计，即使是可焊性一般的osp板亦可得到良好的焊接效果，特别适用于无铅制程。助焊剂中合适的固态含量以及内部活性机理，保证了线路板焊后残留少，清洁度高。再无特殊要求条件下，可免除清洗工序，减少了客户的制造成本。

特点：

- 1、不同产品适合于发泡，喷雾、浸焊，刷擦等不同敷方式，没有废料的问题产生。
- 2、低烟，刺鼻味小，不污染工作环境，不影响人体健康。
- 3、过锡pcb表面平整均匀，无残留物，和能清洗焊接母体表面上氧化物的能力。
- 4、过锡后不会造成排插的绝缘。
- 5、过锡面与零件面没有白粉产生，即使在高温、高湿下也不影响表面光泽度。
- 6、上锡速度快，油湿性适中，即使很小的贯穿孔依然可以上锡。
- 7、快干性佳，不粘手。
- 8、通过严格的表面阻抗测试和铜镜测试。

适用范围：电子、邮电、计算机，及周边产品。程控交换机与通讯类，消费类，电源，手机，充电器。特别适用于变压器，电感线圈，节能灯及led元器

操作注意事项：

密闭操作，全面通风。操作人员必须通过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）带安全防护眼睛，穿防静电工作服，带橡胶手套，远离火种热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免预氧化剂酸类卤素接触。灌装时应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。

贮存注意事项：

贮存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库温不宜超过30 ° c。应与氧化剂，酸类，卤素等分开存放，切忌混存。采用防爆型照明通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏处理应急设备，合适收容材料、消防器材。

包装：

20l/小桶，200l/大桶

本产品的锡条是有铅助焊剂，型号是多款供选，品牌是GTK，成份是松香、异丙醇，熔点是89.5（ ），适用范围是焊接，焊点色度是光亮，清洗角度是免清洗