

活性炭海绵 蜂窝状过滤网 厚度5mm-50mm

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 活性炭海绵 蜂窝状过滤网 厚度5mm-50mm |
| 公司名称 | 南通双安活性炭过滤材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:聚氨酯 性能:耐酸,耐碱 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南通 如皋市 下原邹庄村17组 |
| 联系电话 | 86 0513 87718566 13861921546 |

产品详情

聚氨酯活性炭过滤棉采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比，具有更优良的气体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附效率高，风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。可广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。对废气进行吸附浓缩、净化后可直接排放。

常用产品相关技术指标：

| 品名、编号 | 蜂窝状活性炭过滤网 |
|-------|---|
| 主要指标 | |
| 基材 | 聚氨酯泡棉 |
| 活性炭 | 木质粉末活性炭 |
| 炭含量 | 45% |
| 苯吸附 | 22% |
| 产品特点 | 孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪 |
| 常规尺寸 | 100*200cm、120*200cm |
| 常规厚度 | 3-90mm |
| 常用孔径 | 细孔（hr-20）、中孔（hr-15）、大孔（hr-10） (对应50-15ppi) |
| 阻力 | 气体线速度为1.0米/秒 压降 42pa（以4mm厚中孔滤材测试） |

备注：ppi表示1英寸内孔的个数

1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小。

均可根据客户要求定制，产品分阻燃型和非阻燃型

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，适用对象是空气，适用范围是空调,油烟机,过滤器，用途是空气过滤，品牌是双安，厚度是2-20（mm），是否含有滤料是是，规格是1*2米