

贵阳扩散耐力板厂家

产品名称	贵阳扩散耐力板厂家
公司名称	昶臻新材料科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否支持加工定制:是 产地:上海 发货地:上海
公司地址	上海市奉贤区工业路988号
联系电话	13681770358

产品详情

品牌：昶臻

是否支持加工定制：是

产地：上海

库存情况：充足

发货地：上海

用途：建筑使用

双层阳光板

双层阳光板是一种具有良好隔热效果的耐力板材料。它采用双层结构，中间填充空气层，提供了更好的保温性能。双层阳光板适用于建筑中需要隔热的部位，如天窗、顶棚等。双层阳光板的特点：

高隔热性能：双层结构与中间空气层能够有效隔热，降低热能损失。

耐候性好：双层阳光板表面采用特殊的涂层技术，具有抗紫外线、耐老化等特点，能够长期使用。

阻燃性能优越：双层阳光板具有良好的阻燃性能，能够提高建筑的安全性。

插接阳光板

插接阳光板是一种用于建筑中的板材产品。它的特点是可以方便地进行拼接和组装，适用于大面积的施工需求。插接阳光板的特点：

简单拼接：插接阳光板具有特殊的插接设计，可以方便快捷地进行拼接，不需要额外的工具。

美观耐用：插接阳光板的表面经过特殊处理，具有抗划伤、抗污染的性能，保持长久的美观。

强度高：插接阳光板采用高强度的材料制成，具有良好的承载能力。

锁扣阳光板

锁扣阳光板是一种安装方便的板材产品。它采用特殊的锁扣设计，可以快速固定在建筑结构上。

锁扣阳光板的特点：**安装简便**：锁扣阳光板具有易于安装的特点，不需要额外的螺丝和固定件。

气密性好：锁扣阳光板的锁扣设计能够有效保持板材之间的气密性，提供良好的保温效果。抗风能力强

：锁扣阳光板通过特殊的结构设计，使板材在面对强风时能够牢固固定，不易受到外力的影响。

米子型阳光板

米子型阳光板是一种具有特殊形状的板材产品。它的表面呈现出米粒状的凹凸纹理，使得阳光能够更好地散射和折射。米子型阳光板的特点：**良好的散光效果**：米子型阳光板表面的凹凸纹理能够使阳光散射和折射，减少直射光的强度，提供柔和的光线。

抗划伤：米子型阳光板表面采用特殊的材料处理，具有抗划伤的性能，不易留下划痕。

隐私保护：米子型阳光板的凹凸纹理能够有效保护建筑内部的隐私。

X型阳光板

X型阳光板是一种具有特殊形状的板材产品。它的表面呈现出X字形的纹理，使得阳光能够更好地穿过板材，照亮建筑内部。X型阳光板的特点：

良好的透光性：X型阳光板的X字形纹理能够使阳光穿过板材，提供充足的自然光照。

抗紫外线：X型阳光板表面经过特殊处理，具有抗紫外线的特性，能够保护建筑内部不受紫外线伤害。

耐用性强：X型阳光板采用高质量材料制成，具有优异的耐用性，能够长期使用。

耐力板

耐力板是一种具有优异性能的建筑材料。它采用特殊的材料制成，具有高强度、耐冲击、耐候性强等特点。耐力板的特点：**高强度**：耐力板具有良好的强度，能够承受一定的冲击和压力。**耐候性强**：耐力板表面采用特殊的涂层技术，具有抗紫外线、耐老化等特性，能够在恶劣环境下长期使用。

透光性好：耐力板具有良好的透光性，能够提供充足的自然光照。

根据温室大棚的样式，薄膜一般使用在圆拱型连栋温室大棚，阳光板和玻璃在纹络型尖顶连栋温室使用。根据保温性能薄膜有单层薄膜和双层薄膜两种，阳光板有双层中空，三层中空，以及蜂窝板。玻璃分为单层钢化玻璃和中空钢化玻璃。

耐力板与阳光板在许多方面的用处都是相同的,但也有差异,如阳光板通常被用在体育场馆采光顶,温室采光顶棚,仓库采光顶等等。耐力板则被用来制作盾牌,野外灯箱,广告站牌等比照遍及。所以客户在挑选PC阳光板,PC耐力板时仍是需求依据自个的实践用处和需求来进行挑选。

在采光性能方面，消防排烟天窗的窗扇可以采用FRP采光板、中空阳光板和夹胶玻璃等材料。这三种材料的透光率都在0~80%之间，能满足工业建筑的自然采光需求。FRP采光板和中空阳光板具有自重轻、透光率高和价格低等优点。

阳光板是中空状的,有"工"字型构造二层阳光板和"米"字型构造三层阳光板以及"工"字型多层构造中空阳光板,可用于仓库采光顶,体育馆采光顶,温室顶棚等。