

巨星石销售 陶瓷原材料生产企业粉尘回收集尘器用特效过滤筒

产品名称	巨星石销售 陶瓷原材料生产企业粉尘回收集尘器用特效过滤筒
公司名称	佛山市巨石集尘机器有限公司
价格	面议
规格参数	材质：聚四氟乙烯覆膜材料: 用途：防尘、除尘:适用范围：吸尘器 类型：亚高效:品牌：巨星石
公司地址	佛山市南海区南海科技工业园（官窑）红沙高新技术开发区前进中路1号厂房K之一
联系电话	0757-86414465 18933007105

产品详情

亲！下单前请务必与我们的销售人员进行您所需滤筒的各细节的确认，同时为您提供相关事项的咨询，以满足您的需求，保证您的使用！

联系我们

巨石机器创立于1995年，只专注工业除尘近20年，经验丰富，减低您做小白鼠的几率，多种联系方式如下
电话：0757——86414465
021--54841095

传真：0757——86414469
021--54841096

e-mail: sw@hugestone.com.cn
shanghaijushi@126.com

内部核心配件细节图

巨星石滤筒滤芯的端盖通盘采用0.8~1.2mm精制足厚钢材，保证足够强度，让您选着放心，用着更放心。

巨星石滤筒滤芯的龙骨架选用的多种材料，绝不锈蚀，为您提供了多种选择，保证质量的前题下，满

足您的不同预算要求。

巨星石滤筒滤芯的密封胶圈由名优厂家定制而来，具有超强的柔韧性能和耐老化特点，既保证优越的密封效果又持有长时间的应用

巨星石滤筒滤力让滤材和端

本系列巨星石滤筒的特点

ptfe（聚四氟乙烯）滤材过滤器，是以分散ptfe树脂为原料，经特殊的双向拉伸工艺而成，具有ptfe的一切特性，具有不粘性，光滑和多微孔，立体网孔的特性。微孔数量达到 $1 \times 10^9/cm^2$ ，其特点是

优异的过滤效率（99.99%）卓越的清尘效果。过滤风速高，阻力小。可捕集粒径 $0.3 \mu m$ 以下的超细粉尘。开孔率：85%~93%孔径分布均匀在可控制在 $0.05 \sim 3.0 \mu m$ 内透气量达到 $2.65cc/cm^2 \text{ sec}$ ，而国外同类产品为 $1.38cc/cm^2 \text{ sec}$

对比后，我们来看一下ptfe滤材过滤器的微结构图您现在想什么呢？对，要用就用ptfe过滤器！！

ptfe过滤器主要适用于焊烟的处理、超细粉体的输送，过滤及回收等场合。

ptfe过滤器，更具有除菌功能，过滤精度在 $0.05 \mu m \sim 0.45 \mu m$ ，可用于医药行业和电子行业等洁净室过滤。

巨星石滤筒ptfe覆膜过滤器的技术性能参数表

克重 g/m ²	厚度 /mm	通风量 l/m ² s	强度		工作温度	过滤精度 μm	过滤效率 %	耐破度 kg f /m ²	透气度 cc/cm ² /sec
			纵向 n/5cm	横向 n/5cm					
240	0.6	50~70	>80	>40	135	0.1~4.0	99.9	>12	>60

巨星石滤筒滤芯的构造与示图

一、为了保证您选购到合适的滤筒滤芯，您要知道以下问题

上端盖直径d1	解决滤筒滤芯固定时的受力面问题
滤筒滤芯内径d2	解决处理后的清洁空气的通道问题
滤筒滤芯外径d3	解决您选择滤筒滤芯大小的问题
下端盖d4	不要超过您设备上安装滤筒滤芯的孔径
滤筒滤芯高度h	解决过滤面积 $s=h \cdot (d3-d2) \cdot n$ ，（n为滤筒滤芯褶皱数），的问题

二、巨星石滤筒滤芯的规格：

规格 (wf)	过滤面积m ² $s=h \cdot (d3-d2) \cdot n$	尺寸 *h (mm)	褶皱数n	d3—d2	安装小孔
1515	0.85	150*150	83	64	8
1530	1.7	150*300	83	64	8

1545	2.5	150*450	83	64	
1550	2.8	150*500	83	64	
1560	3.4	150*600	83	64	
2150	4	210*500	105	76	
2160	4.5	210*600	105	76	
21100	8	210*1000	105	76	
21120	9	210*1200	105	76	
21150	12	210*1500	105	76	
3260	11.5	320*600			
规格和过滤面积也可根据客户要求定制					

亲！温馨提示，所有图片均为现场实拍，

更换滤筒滤芯时，切记按原除尘器的设计面积来选购，才能保证除尘器原有的设计效果

过滤材料的匹配也很重要，不同的滤材的透气度和过滤精度都不同，压力损失也不同，所以请根据除尘器的说明书来配套滤筒，或直接与我们的客服沟通确认型号及物流方式，确保包装完整顺利到达您手中！

本系滤筒滤芯安装示例：

密封胶条也可根据用户要求位置更换！

更多配件选择

精制的导流管

我处有各型号的电磁膜片，

也有定制的各类电磁阀，让您轻轻松松完成一站式采购！

巨星石滤筒滤芯可应用于的除尘器

巨星石机器品牌

巨星石机器——中国工业除尘器第一品牌！

- 1、巨星石牌脉冲滤筒除尘器是我厂的实用新型专利产品（1998年），它与常见的布袋集尘器最大的不同是：它突出的过滤性能，大大改进目前工业生产中吸尘不彻底、效率低的情况，是一种先进的高效能除尘器。
- 2、外观设计新颖，结构紧凑，造型美观，安装方便。我厂有专业的喷涂车间，确保长期户外工作不掉漆。
- 3、电控部分，采用微电脑数字控制技术（巨石厂专业设计的），在恶劣的粉尘环境下，工作稳定性特别强。全自动清除吸附在除尘滤筒上的粉尘，保证过滤器的畅通，使得除尘功能的各项技术指标达到目前国际先进水平。
- 4、巨星石牌工业除尘器通常要常年每天24小时工作，为了保证质量，我厂自制专业的巨石牌除尘风机，电机选用名优电机，100%铜绕线圈。
- 5、除尘器的过滤材料是保证集尘效果的关键技术，我厂自制巨石牌除尘滤芯。确保最适合的除尘材料匹配在不同特质的粉尘。效果可以超过美国技术，持久耐用，减低厂家的使用成本。
- 6、巨星石牌工业除尘器，适用于各种工业生产中扬起的各类粉尘。提高产品质量、提高工作环境、减少熟手员工的流失。经过15年的摸索和技术沉淀，目前巨石牌除尘器已在以下行业都有成熟案例：陶瓷、冶金、化工、电池、五金加工、焊接、打磨、喷涂、打印机硒鼓回收、汽车、谐和号火车、饲料、食品、塑料、纺织。

相信巨星石，我们能办到！

购买须知

1、生产须知

在您订货之后，我们需要3个工作日完成产品的生产和发货！

2、发货须知

我们尽力协助您挑选性价比好的物流公司，并跟进和催促，但无法为货运公司承担责任。请您谅解并预算好您的工期。

3、保养须知

滤筒除尘器在使用过程中常常会遇到一些常见问题，我们只要正确维护和保养，这些问题都会相应地迎刃而解。那么，我们在使用过程中如何片维护和保养呢？下面我们就来介绍一下这一方面的内容。

- 1、滤筒除尘器在使用过程中一定要做到专人管理，根据收集粉尘量的多少，定期安排每班员工将收集的粉尘卸料，防止集尘箱过满，降低除尘效果。采用巨石牌滤筒除尘器，卸料会变得很方便。
- 2、如果发现粉尘从出风口吹出，一定要检查滤筒、滤芯是否安装完好，如有破损就要及时找原厂家更换，切勿使用假冒伪劣产品；因为只有原厂家才能保证系统所需的过滤面积以及不同粉尘对应的不同过滤材料。以免损坏滤筒除尘器系统的其他配件或降低除尘效率。
- 3、初次使用时，要特别检查风机的转向是否正确。反之，会大大降低吸力的。
- 4、对大型滤筒除尘器是采用皮带传动的除尘风机，要定期检查皮带是否安全牢靠。
- 5、当使用完后，可单独开启清尘系统5-30分钟，及时清除掉滤筒、滤芯的粉尘，避免潮湿粘结，损坏滤筒、滤芯；所以使用前还应检查滤筒和滤芯是否完好，当呈现破损现象时，千万要迅速及时更换，一定不要使用破损的滤筒和滤芯，以免损坏除尘风机。
- 6、当吸尘过程中出现吸力下降时，需要及时检查吸尘管和吸头有无堵塞现象发生，除此之外，滤芯的表面灰尘太多或当过集尘箱收集太满时，也会出现吸力下降现象。对粉尘量特别大的现场，也可以选用巨石牌离线滤筒除尘器，它从根本原理上大大提高全自动清尘系统的效率，防止粉尘堆积在滤筒、滤芯上，造成除尘器堵塞，除尘效率下降。

通过上面的介绍，我们已经清楚了工业吸尘器的正确使用方法和日常维护。只要我们严格按照要求去做，工业吸尘器就能更好地发挥作用

4、关于售后服务

滤筒滤芯保修一年!

本产品的材质：聚四氟乙烯覆膜材料是适用对象：粉尘，用途：防尘、除尘是适用范围：吸尘器，类型：亚高效是品牌：巨星石，性能：耐高温,防水是操作压力： 3.5×10^{-3} (Mpa)，额定流量：2500~4500 (L/min) 是过滤精度：0.05~0.45 (μm)，过滤面积：0.85~12 (m^2) 是型号：WF (聚四氟乙烯覆膜)，规格：WF1515,WF1530,WF1545,WF1550,WF1560,WF2160,WF21100,WF21120,WF21150,WF3260是过滤效率：99.99%，工作温度：112 是滤料克重：240g/ m^2