

进风口过滤棉 无纺布过滤棉 PET纤维过滤棉

产品名称	进风口过滤棉 无纺布过滤棉 PET纤维过滤棉
公司名称	广州市艾瑞空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PET 性能:耐酸,耐碱,防火,防水
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街2号
联系电话	020 - 23371182 13922429670

产品详情

- 1、初效空气过滤棉主要过滤大于 $5\mu\text{m}$ 的尘埃粒子；采用高性能，高强度抗断裂的pet有机合成纤维，逐级加密、递增结构；梳理铺网热风制作而成；
- 2、喷胶，不喷胶。喷胶加硬可洗，不喷胶防火，阻燃。
- 3、初效空气过滤棉采用高性能，高强度的合成纤维递增结构加工而成；
- 4、适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤；
- 5、适用于各种工业用途，如防治污染、空调业、工业废气、加工污雾等；
- 6、可耐温100；7、符合防火分类标准欧洲din53438-f1,和美国ul900-class 1；8、搭配纸框及金属框多用于制成板式初效过滤器、可清洗板式过滤器，纸框过滤器，袋式初效过滤器等过滤器的滤料。
- 9、便宜实惠又耐用。可切片，成卷供应。

粗效空气过滤棉用途: 粗效空气过滤棉一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方；适用于各种工业用途, 如喷涂行业, 防治污染, 公共建设, 空调业, 电子业, 制药厂, 食品工业等. 注：可按客户要求定做各种规格尺寸！

型号type	arb100	arb150	arb180	arb220
厚度thickness	5mm	10mm	15mm	20mm

测试风速 test air velocity	1.5m/s	1.5m/s	1.5m/s	1.5m/s
额定风量rated air flow(m3/h)	5400	5400	5400	5400
平均计重效率average arrestance (en779)	65%	70%	80%	90%
初阻力initial resistance (pa)	15	18	20	25
终阻力final resistance (pa)	250	250	250	250
容尘量 dust holding capacity	400g/m2	420 g/m2	520 g/m2	630 g/m2
过滤级别 filtration class	g2	g2	g3	g4
标准尺寸 size	2x20m,1x20m			

本产品的加工定制是是，材质是pet，性能是耐酸,耐碱,防火,防水，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,油烟机,风机,烤漆房,吸尘器,过滤器，用途是空气过滤，品牌是艾瑞，厚度是5,10,15,20（mm），是否含有滤料是是