

核桃壳（植物磨料）滤料油水分离

产品名称	核桃壳（植物磨料）滤料油水分离
公司名称	灵寿县鸿展矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:油水分离
公司地址	河北灵寿县燕西工业区8号
联系电话	86 0311 82612239 13785162870

产品详情

它是一种经脱脂、破碎、筛选等处理加工过的颗粒状，表面多微孔、吸附效果较好的滤料及抛光磨料。核桃壳是一种天然的滚光材料、用它做磨料不会破坏工件表面、抛光效果好等优点，（一）抗压能力强粒径为1.25-1.60mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.2295kn(23.40kgf)。粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.165kn(16.84kgf)。（二）化学性质稳定，不含有毒物质，在酸、碱、水中溶解量很小，核桃壳在盐酸溶液中的损耗为4.99%，在氢氧化钠溶液中的损耗率为3.8%，不会引起水质恶化现象。

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是油水分离，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是亚高效，品牌是鸿展，吸附率是85（%），密度是1.1（g/cm³），孔隙率是50（%），磨损率是2，硬度是4，盐酸可溶率是2（%）