

# 环保无烟煤 冶金、制药水处理无烟煤

产品名称	环保无烟煤 冶金、制药水处理无烟煤
公司名称	巩义市北山口建森净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市北山口镇
联系电话	0371-64318191 13673606709

## 产品详情

### 一：产品介绍

巩义建森净水材料厂的无烟煤滤料采用优质原煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大( 52%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

### 二：产品用途

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

三：标准无烟煤滤料理化性能分析含泥量% 4 固定碳% 80%比重g/cm<sup>3</sup> 1.6 容重g/cm<sup>3</sup> 0.947磨损率% 1.4 空隙率% 47

破碎率% 1.6 盐酸可溶率% 3.5

### 四：产品图片

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，类型是高效，品牌是建森，抗压力是30（kgf），密度是1.4-1.6（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.8%，硬度是6.8，化学成分是固定碳，盐酸可溶率是3.5（%），规格是0.8-1.2mm,1-2mm,2-4mm