

## 0.6-1.2mm水处理用无烟煤滤料

产品名称	0.6-1.2mm水处理用无烟煤滤料
公司名称	温县青泉净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 焦作 温县 河南省焦作市温县北冷乡陈卜庄村
联系电话	86 0371 66550529 18239975269

## 产品详情

### 无烟煤破碎滤料 工业废水处理无烟煤颗粒滤料

**【技术工艺】**：无烟煤滤料采用优质白煤，经精选加工而成。

**【产品功能】**：外觀光澤度好，機械强度高，化學性能穩定，在酸性、鹼性、中性水中都不溶解。是目前普遍採用的雙層、三層快速過濾材料，機械强度高，化學性質穩定，不含有毒有害物質，在一般酸性、鹼性、中性水中均不溶解，粒徑配級合理，比表面積好，它在過濾過程中所起作用的好壞，直接影響着濾後的水質。

**【適應用途】**：無煙煤濾料適應於各種過濾器、離子交換器和無閥濾池、虹吸濾池、移動式供水設備及微濾、超濾、反滲透、海水淡化等。可廣泛應用於自來水公司、飲料、礦泉水、純淨水、釀酒、電力、石油、鋼鐵、化工、造紙、製藥、除鹽水、游泳池、工業廢水等行業的水處理。

**【技術要求】**：1、無煙煤濾料的破碎率和磨損率之和不應大於3%（百分率按質量計，下同）。  
2、無煙煤濾料的平均密度一般不小於1.4g/cm<sup>3</sup>，不大於1.6g/cm<sup>3</sup>。3、無煙煤濾料應不含可見泥土、頁岩和外来碎屑。含泥量不應大於3%，密度大於1.8g/cm<sup>3</sup>的物質含量不應大於8%。  
4、無煙煤濾料的鹽酸可溶率不應大於3.5%。

**【濾料的粒徑】**：1、用於生活飲用水的無煙煤濾料的粒徑範圍為0.8-1.2mm、1.2-2mm；工業用水無煙煤濾料的粒徑範圍為1-2mm、

2-4mm。2、在各种粒径范围的无烟煤滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。常用粒径 0.8-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-6mm

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是青泉，吸附率是98（%），抗压力是90（kgf），密度是1.58（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是53（%），磨损率是0.35，硬度是3，化学成分是煤，盐酸可溶率是1（%），包装是25公斤/袋