

河北供应现货高含量高效无烟煤滤料

产品名称	河北供应现货高含量高效无烟煤滤料
公司名称	巩义市北山口鸿昌净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南巩义市北山口镇白河村
联系电话	86 0371 56003161 15136274248

产品详情

【碳含量高、水分低、过滤干净】无烟煤滤料

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。是目前普遍采用的双层、三层快速过滤材料，机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好他用途广泛,适应范围大.可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快速过滤.双层及三层滤池,各种污水过滤器,净水机械过滤器及化工、冶金、热电、造纸、印染、食品等的水质处理。一、无烟煤滤料的技术要求：1、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。2、

无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。3、
，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。二、无烟煤滤料的粒径：1、用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为1-2mm、2-4mm。2、在各种粒径范围的无烟煤滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。常用粒径0.8-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-6mm滤料填充注意事项和操作要求1、滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。2、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。3、滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需更换或重新级配滤料。无烟煤滤料化学性质分析分析项目 单位 分析数据 分析项目 单位
分析数据固定碳（c）% 85 铜 % 0.045 硫无素 % 0.05 其它重金属灰份 % 6
含量均不超过国家饮用水标准挥发份 % 7 无烟煤滤料物理性质分析（以0.8-1.8为例）分析项目 单位
分析数据 分析项目 单位 分析结果含泥量 % 2 洗净度 % 95 比重 g/cm³ 1.60 密度大于1.8g/cm³ %
6% 磨损率 % 0.35 有效粒径破碎率 % 0.35 不均匀系数（k80） 2 盐酸可溶率 % 0.70 孔隙率 %
52.65 灼烧减重 % 0.98 容量 0.947g/cm³

联系人：史经理

手机：15136274248

qq : 2941406504

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，类型是高效，品牌是鸿昌，吸附率是99（%），抗压力是98（kgf），密度是1（g/cm³），孔隙率是43（%），磨损率是1.5，硬度是92，化学成分是碳，盐酸可溶率是81（%），规格是0.8-1.21.2-21-22-4，水分是2，灰度是3