

福建石英砂，精致石英砂新报价，首选厦门越润，精致纯白无杂质

产品名称	福建石英砂，精致石英砂新报价，首选厦门越润，精致纯白无杂质
公司名称	厦门越润水处理有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	厦门集美杏滨街道马銮海口路188号
联系电话	0592-6212287 18850041898

产品详情

厦门越润水处理有限公司产品介绍之【石英砂滤料】一、特点 采用天然的石英矿经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸性能好等优点。二、结构 石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。1.

石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；2.

石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中密度有特殊要求者除外；3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%；4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于3.5%。三、分类 石英砂作为过滤料的应用，石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。主要可分为以下几类：1. 普通石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。2. 精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。石英砂滤料通过iso9001-2000质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio₂增量不超过2mg/l。四、规定1石英砂滤料应为坚硬、密实的颗粒。2石英砂滤料的外观应呈乳白色或无色透明状，且无可见的泥土、粉屑等杂质。3石英砂滤料的粒径配比应按照dl/t3068的规定进行选择。4石英砂滤料溶出物是指在本标准规定的条件下在水溶中的溶解物。5本标准所用的水系指二级除盐水；特殊要求时，则另加说明。联系人 张经理 18850041898 0592-6212287

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是越润，吸附率是80（%），抗压力是26（kgf），密度是2.26（g/cm³），孔隙率是35（%），磨损率是0.36，硬度是7.5，化学成分是SiO₂，盐酸可溶率是0.2（%），规格是0.5-11-22-4