

新型墙体保温材料 出口级陶粒 各种型号

产品名称	新型墙体保温材料 出口级陶粒 各种型号
公司名称	巩义市万祥净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	0371-64599222 13526515911

产品详情

本公司生产的陶粒具有优异的性能，如密度低、筒压强度高、孔隙率高，软化系数高、抗冻性良好、抗碱集料反应性优异等。特别由于陶粒密度小，内部多孔，形态、成分较均一，且具一定强度和坚固性，因而具有质轻，耐腐蚀，抗冻，抗震和良好的隔绝性(保温、隔热、隔音、隔潮)等多功能特点。

利用陶粒这些优异的性能，可以将它广泛应用与建材、园艺、食品饮料、耐火保温材料、化工、石油等部门，应用领域越来越广，还在继续扩大。陶粒规格主要有：0-4mm，1.5-4mm，2-4mm，4-8mm，8-12mm，8-16mm，8-24mm，亦可以根据客户的要求订做。

在陶粒发明和生产之初，它主要用于建材领域，由于技术的不断发展和人们对陶粒性能的认识更加深入，陶粒的应用早已超过建材这一传统范围，不断扩大它的应用新领域。

巩义市万祥净水材料厂

电话：0371-64599222 13526515911(李振举)

传真：0371-64577222

公司邮箱：gywanxiangjingshui@163.com

公司官网：<http://www.gyldjs.com>

巩义市万祥净水材料厂依托科技不断创新、质量第一、服务一流是万祥公司每个员工的共同心愿，始终坚持“重合同守信用”的指导原则;严格执行热情周到的售后服务，保持发扬了良好的职业道德风尚。我们竭诚欢迎新老用户光临指导、实地考察、垂惠合作!

本产品的滤料类型是陶粒，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是万祥，吸附率是99（%），抗压力是0.75（kgf），密度是0.03（g/cm³），孔隙率是0.3（%），磨损率是95，硬度是78，化学成分是00，盐酸可溶率是12（%），规格是型号齐全