

# 锰砂，普通锰砂过滤，华龙锰砂价格

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 锰砂，普通锰砂过滤，华龙锰砂价格          |
| 公司名称 | 巩义市华龙滤料厂                  |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 滤料类型:<br>适用对象:水<br>用途:水过滤 |
| 公司地址 | 巩义市夹津口镇工业园区               |
| 联系电话 | 0371-66550355 13633831964 |

## 产品详情

我公司以质量求生存，以信誉求发展，用户的要求就是我们努力的方向，用户的满意就是我们的目标，我们将一如既往与您携手共创辉煌，热成恭候您的光临！

24小时销售热线：13633831964 0371-66550355 传真：0371-66550365 qq在线咨询：1434456383

### 锰砂滤料

锰砂滤料是采用优质天然锰矿石加工而成，外观呈褐色，对于地下水除铁、除锰过滤有独特的效果。利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子再经过吸附过滤去除，达到降低水中铁锰含量的目地。其实就是个大铁罐，里面放上锰砂料，水流过去，铁离子就被截留下来，可以通过水体还原循环使用的。在循环管线上用锰砂过滤器吧 做过工业水处理的应该都知道了：锰砂除铁过滤器既起催化除铁作用，又起机械过滤作用，防止回水系统腐蚀产物和物料进入锅炉给水里。连续运行周期长，自耗水量小，运行费用低，年补充锰砂 3%。出水总铁 0.01mg/l。

华龙锰砂滤料常用规格：0.25-0.5mm 0.5-0.8mm 0.8-2.0mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm特殊规格可根据用户需求另行加工。

技术指标：

| 分析项目 | 测试数据                 | 分析项目 | 测试数据 |
|------|----------------------|------|------|
| 含锰量  | 28-35%               | 含泥量  | 3%   |
| 密度   | 3.5g/cm <sup>3</sup> | 破碎率  | 1%   |
| 堆密度  | 2.2g/cm <sup>3</sup> | 磨损率  | 1%   |

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、其他

，类型是高效，品牌是华龙，吸附率是99.9（%），抗压力是100（kgf），密度是2.66（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是56（%），磨损率是0.98，硬度是98.75，化学成分是MnO<sub>2</sub>，盐酸可溶率是1.0（%），规格是1-33-55-8