

过滤罐专用专用锰砂水过滤除铁除锈---大庆牌

产品名称	过滤罐专用专用锰砂水过滤除铁除锈---大庆牌
公司名称	巩义市北山口大庆活性炭厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南 巩义市 北山口镇工业区
联系电话	037189997780 13014588655

产品详情

在线交易的客户 请联系我们在线工作人后再采购合适你用的锰砂

大庆锰砂详细简介：

大庆锰砂简介：天然锰砂净化水质除铁、除锰及其杂质，其设施简单成本低速度快，锰砂使用寿命长，广泛用于全国石油、化工、轻纺、造纸、印染、电子)、热电厂等工作用水以及城市人民生活饮用水。具有晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少，使用寿命长，在水中浸泡不溶解、过滤水中含锰量不增加，故天然锰砂，最难溶于水的净化剂。

特点：机械强度高，化学强度稳定性好，使用周期长，质量稳定，具有良好的除铁、除锰性能。

锰砂用途：做为锰砂滤料的锰形态主要以二氧化锰为主，用户可根据不同的处理目的，选用不同含量的产品，以mno₂含量不小于35%的锰砂滤料既可以除锰，又可以除铁，mno₂含量小于30%，只宜地下水除铁。使用年限长，在处理中不需用投加任何药剂，处理后水质达到国家生活饮用水水质标准，多用于生活饮用水的除铁、除锰过滤装置，滤水效果非常良好。

锰砂使用说明：锰砂的使用年限，对含铁浓度高的地下水一般为3~5年，对含铁浓度低的地下水，使用年限更长，有的已逾十年。在有的天然锰砂滤池中，滤层上部的锰砂会逐渐形成球状的“锈砂”，“锈砂”表面有一层“活性滤膜”，仍具有接触催化除铁能力，所以，形成“铁砂”，不是天然锰砂失效的标志。当“锈砂”长大致使滤料粒径过粗而影响除铁效果时，才有必要更换部分滤料。所以，在我们的施工过程中要注意是否有“锈砂”的存在，如果有的话一定要辨别清楚“锈砂”的大小，如果是小的规格，可以继续使用，可以减少我们的工业成本，如果是大的规格，就要换掉，以免影响过滤水质

锰砂物理、化学性能分析：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
mno2	25-45%	比重	3.4g/cm3
sio2	17-20%	容重	2.2g/cm3
fe	20%	含泥量	3%
mnc2	10-20%	盐酸可溶率	<3.5%

包装及储运：用白色编织袋包装，净重50kg、吨包、也可按客户要求订制包装。

注意事项：1、运输与装卸：锰砂在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少锰砂破碎，影响使用。

2、储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。

联系方式：巩义市北山口大庆活性炭厂

地址：河南省巩义市北山口工业区

联系人：韩大庆手机：13014588655

电话：0371--89997780

qq：1581020108

邮箱：daqing996@163.com

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是高效，品牌是大庆，吸附率是100（%），抗压力是98（kgf），密度是3.4（g/cm³），孔隙率是43（%），磨损率是2，硬度是3.4，化学成分是MnO₂，盐酸可溶率是35（%），规格是0.2-32mm，过滤是过滤