

## · 促销微型数控车床J32仪表车床的升级产品性价比高

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | · 促销微型数控车床J32仪表车床的升级产品性价比高 |
| 公司名称 | 山东普鲁特机床有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:普鲁特精机<br>控制形式:数控 |
| 公司地址 | 滕州市北辛西路南侧                  |
| 联系电话 | 18306370625                |

## 产品详情

该机床适用于电器，仪表仪器工业，汽车，摩托车配件，紧固件轴承，照相器材，电影机械，五金各种钟表，眼镜，文教用品，电机，阀门，煤气管件及其他高精度复杂零件的加工制造，是五金机械加工行业最理想的高效设备。

数控车床特点：

导轨高频淬火，硬度高耐磨

主轴配对角接触轴承，高速高刚性

是仪表车床的升级产品，具有很高的性价比，丝杆中置

| 机床主要参数 |            |     |
|--------|------------|-----|
| 类别     | 型号         | 参数  |
| 加工能力   | 床身最大回转直径mm | 190 |

|      |                 |                  |
|------|-----------------|------------------|
|      | 拖板最大回转直径mm      | 80               |
|      | 最大切削直径          | 190              |
|      | 最大加工长度mm        | 200              |
|      | x/z轴最小位移单位mm    | 0.01             |
| 主轴   | 主轴通孔直径mm        | 37               |
|      | 拉管通孔直径mm        | 32               |
|      | 主轴内孔锥度          | 40°              |
|      | 主轴级数            | 无级               |
|      | 主轴极限转速rpm       | 150-2500         |
|      | 工件夹紧方式          | 气动活灵式夹头夹紧        |
|      | 主电机功率(变频)kw     | 3                |
|      | 变频器kw           | 4                |
| 进给刀架 | x/z轴n·m         | 伺服4/4(选配步进12/12) |
|      | x/z轴快移速度m/min   | 8/10             |
|      | 刀架型式            | 排刀架              |
|      | 刀架(型号/数量)       | 四件单面排刀架          |
|      | 刀杆尺寸mm          | 16*16            |
| 其他   | 尾座型式            | 无(可选配)           |
|      | 导轨型式            | 双山导轨             |
|      | 机床重量(约)kg       | 800              |
|      | 机床外形尺寸mm(长*宽*高) | 1450*1100*1600   |
|      | 电力需求kw/a        | 7kw/15a          |

#### 主要配置

1.广数系统+广数伺服电机

2.无卡盘无尾座

3.滚珠丝杠北方岐山

4、主轴轴承p5级

5、机身铸造采用优质树脂铸造

6、主轴装配式主轴

|                   |
|-------------------|
| 7、电动润滑泵及水泵冷却系统各一套 |
| 8、夹头、夹紧气缸、法兰盘     |

本产品的类型是普通车床，品牌是普鲁特精机，控制形式是数控，型号是j32，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1450\*1100\*1600（mm），加工精度是精密，最大加工长度是200（mm），最大加工直径是190（mm），最大回转直径是190（mm），主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是37（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保期一年