

# 车床现货销售卧式车床CA6150 CD6150

产品名称	车床现货销售卧式车床CA6150 CD6150
公司名称	滕州市龙泉金鑫机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:金鑫机床 控制形式:人工
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 孙堂村
联系电话	86 0632 5877880/5231538 18106373555

## 产品详情

温馨提示：

产品图片、属性、价格仅供参考，详情旺旺、电话咨询！

ca6150b卧式车床

产品介绍：床身宽于一般车床，具有较高的钢度，导轨面经中类淬火经久耐磨。机床操作灵便集中，溜板设有快移机构，采用单手柄形象化操作，宜人性好，机床结构钢度与传动钢度均高于一般车床，功率利用率高，适用于强力高速切削主轴孔径大，可选用附件齐全。

型号	ca6150b	
床身上回转直径	500mm ( 20 )	
刀架上回转直径	300mm ( 12 )	
二顶尖间长度	750/1000/1500/2000	
床身宽度、硬度	400mm ( 15 19/25 ) and rc52	
刀杆截面	25 × 25mm	
主轴	主轴速度范围	10--1400r/min ( 24kinds )
	主轴内孔及主轴头型式	82mm ( 3 9/64 ) d8
	前主轴孔锥度	90mm ( 1:20 )
	进给数量	64kinds ( for each )

进给	主轴每转纵向进给 标准	0.11--1.6mm/r
	小进给	0.028--0.11mm/r
	加大进给	1.76--6.4mm/r
	公制螺纹范围	1--192mm ( 44 kinds )
	英制螺纹范围	1/2--24t.p.i ( 28 kinds )
	模数螺纹范围	0.25--48 ( module ) ( 39 kinds )
	径节螺纹范围	1/2—96d.p ( 38 kinds )
	床鞍纵向快速 横刀架行程	4m/min 320mm ( 12 1/2 )
小刀架移动行程		140mm ( 5 1/2 )
尾座	床尾主轴最大行程	150mm ( 5 29/32 )
	床尾主轴直径	75mm ( 2 61/64 )
	床尾主轴孔锥度	morse no.5
主电机功率		7.5kw ( 10hp )
净重/毛重	加工长度 750mm	2070/2680kg
	1000mm	2150/2760kg
	1500mm	2300/3020kg
	2000mm	2650/3420kg
	750mm	2418*1000*1267/2600*1520*2010
轮廓尺寸/ 包装尺寸	1000mm	2668*1000*1267/2850*1520*2010
	1500mm	3168*1000*1267/3350*1520*2010
	2000mm	3668*1000*1267/3850*1520*2010

### 车床安全操作规程

- 操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。

车床开动前，必须按照安全操作的要求，正确穿戴好劳动保护用品，必须认真仔细检查机床各部件和防护装置是否完好，安全可靠，加油润滑机床，并作低速空载运行2—3分钟，检查机床运转是否正常。

- 装卸卡盘和大件时，要检查周围有无障碍物，垫好木板，以保护床面，并要卡住、顶牢、架好，车偏重物时要按轻重搞好平衡，工件及工具的装夹要紧固，以防工件或工具从夹具中飞出，卡盘扳手、套筒扳手要拿下。

- 机床运转时，严禁戴手套操作；严禁用手触摸机床的旋转部分；严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。

- 机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用，不准使用无柄锉刀，不得用正反车电闸作刹车，应经中间刹车过程。

6. 加工工件按机床技术要求选择切削用量，以免机床过载造成意外事故。

7

• 加工切削时，停车时应将刀退出。切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人；伸入床头的棒料长度不超过床头立轴之外，并慢车加工，伸出时应注意防护。

8

• 高速切削时，应有防护罩，工件、工具的固定要牢固，当铁屑飞溅严重时，应在机床周围安装挡板使之与操作区隔离。

9

• 机床运转时，操作者不能离开机床，发观机床运转不正常时，应立即停车，请维修工检查修理。当突然停电时，要立即关闭机床，并将刀具退出工作部位。

10. 工作时必须侧身站在操作位置，禁止身体正面对着转动的工件。

11

• 工作结束时，应切断机床电源或总电源，将刀具和工件从工作部位退出，清理安放好所使用的工、夹、量具，并清扫机床。

12. 每台机床上均应装设局部照明灯，机床上照明应使用安全电压(36v以下)。

买家必读：

1.本店所有机械设备均支持支付宝交易，确保安全。如无支付宝请和店主联系。当天拍下的设备，将在3个工作日内发出，由于库存数量随时在变化，偶尔会有买家拍下商品后缺货，我们将会第一时间联系您。

2.本店全部商品一律实拍，已尽可能真实呈现商品，但也可能因光线及电脑荧幕设定问题，会有色差，商品色彩以实物为准。

3.当您收到货后，一定要当着物流公司的面检查，确认设备是否完好、检查商品是否有损坏。如果设备有严重破损，请当面拒绝签收并与我们联系。必要时请您拒签，否则无法维护您的正当权益。对于买家和卖家都是不必要的损失。

4.到本店购物，我们都以诚相待。如果您对本店产品有什么问题，请和我们联系。只要彼此多些沟通和理解是不会有解决不了的问题的。

## 售服中心

滕州市龙泉金鑫机床厂向国内外新老用户售后服务承诺如下：

一、大型机床免费负责调试

二、全部产品实行三包服务一年，机床终身维修

三、备件长期有效优惠供应

四、客户可派员工到公司进行免费操作培训及简单的维修培训

五、售后服务

1.

设备出现故障后

，用户可以来电联系解决，若无

法通过电话解决，公司在有服务点地区24

小时内到达现场，在无服务点的地区72小时内到达，为客户排除故障。

2.三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件，耗材费用由客户承担。

3.一年后的服务需收取维修费，零件费及路费。

友情提醒：

客户在订购或需要提供服务时：cnc系列数控机床；z系列各型号钻床；x系列万能铣床；zx系列多功能钻铣床；c系列卧式车床；gt系列金属带锯床；y系列滚齿机；bc系列刨

床等产品

后，请及时将正确的发货地址提供给滕州龙泉金鑫机床厂，并保持手机或电话畅通。

0632-5231538

本产品的类型是普通车床，品牌是金鑫机床，控制形式是人工，型号是CA6150，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是3168\*1000\*1267（mm），最大加工长度是1000（mm），最大加工直径是500（mm），最大回转直径是500（mm），主轴通孔直径是80（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保1年