

卧式车床C6140*1500 中型普通车床床 出口高精密型车床

产品名称	卧式车床C6140*1500 中型普通车床床 出口高精密型车床
公司名称	中山市环宇数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:环宇 控制形式:人工
公司地址	广东省中山市火炬开发区中山港大道68号
联系电话	86-076086135508 13802609135

产品详情

真正的厂家直销，目前本公司在印尼泗水、越南河内设有代理商，为了进一步扩大国内业务的发展，本公司诚招东北、华北、西南地区代理商，有意者请联系谢经理：13802609135或qq:464877367咨询！

hy-c6140*1500马鞍车床参数

主机规格		车床型号			
		cn6140b	cn6240b	cn6150b	
主轴	中心高	210mm			250mm
	车身上最大回转直径	420mm			500mm
	最大工件长度	1000mm	1500mm	2000mm	3000mm
	刀架最大行程（纵向）	1000mm	1500mm	2000mm	3000mm
	刀架上最大工件回转直径		220mm		300mm
	马鞍槽内最大工件回转直径			630mm	710mm
	花盘前马鞍有效长度			240mm	240mm
	棒料直径				80
	导轨跨距				390mm
	通孔直径				82
锥孔				90/1 : 2	
转速50hz			9	1600r/min 正反各12种	

刀架	刀架横向最大行程	320mm	360mm
	小刀架最大行程		145mm
	纵向刻度值		1mm/格式 300mm/r
	横刀架刻度值		0.05mm/格式 5mm/r
	小刀架刻度值		0.05mm/格式 5mm/r
	刀架回转角度范围	± 50 °	1 ° /格
	主轴中心线至刀具支承面距离	28mm	28mm
	刀杆截面尺寸 (高 × 宽)	25mm × 25mm	25mm × 25mm
	纵向进给量		0.028~6.43mm/r 93种
	横向进给量		0.012~2.73mm/r 93种
尾座	顶尖套内孔锥度		mt5
	顶尖套最大移动量		150mm
	横向最大移动量		± 15mm
螺纹	公制		0.5~224 48种
	英制		72~1/8t/in 48种
	模数		0.5~112 42种
	径节		56~1/4dp 45种
电机	主电机		7.5kw
	主电机转速 50hz		1500r/min
	冷却泵电机	90w	快速电机 250w
外形尺寸	中心距 1000mm	2625mm × 1043mm × 1275mm	2625mm × 1077mm
	1500mm	3125mm × 1043mm × 1275mm	3125mm × 1077mm
长 × 宽 × 高	2000mm	3625mm × 1046mm × 1275mm	3625mm × 1077mm
	3000mm	4800mm × 1046mm × 1275mm	4800mm × 1077mm
净重	中心距 1000mm	2250kg	2350kg
	1500mm	2450kg	2550kg
	2000mm	2650kg	2750kg
	3000mm	3450kg	3450kg
皮带	主传动三角皮带型号规格	b-2260mm	b-2260mm

普通精密车床性能特点：1.主轴：端部符合iso-c6国际标准。2.尾架：尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。3.导轨：采用超音频淬火，硬度达到hb400,数控周边磨削，具有精度高、耐磨性好等优点。

4.车头变速箱：采用哈尔滨bearing高精密度双滚珠轴承支承主轴，保证主轴高速旋转时的精度。5.结构合理，操作方便，外形新颖。

c6140*1500普通车床标准配置：1，iso-c6-250mm三爪卡盘。2，莫氏4号顶针两支。3，圆螺帽扳手、双头呆扳手、方头扳手、及内六角扳手一套。4，地脚螺栓及上下垫铁六套（或可调减震垫铁六套）。5，5.5kw电机、0.125kw水泵。6，加工长度1000mm以上带跟刀架和中心。

车床的主要用途与适用范围：

本车床能对黑色金属、有色金属、非金属工件的内外圆柱、圆锥及其它形状的回转表面进行粗、细加工；能车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹及多头螺纹；能进行钻孔、绞孔和油槽的拉削等加工工作。

能进行大螺纹螺距车削，主轴孔径为82，也适用于大直径管料零件的加工。

机床精车时，其圆度误差不大于0.01mm，圆柱度误差在100mm测量长度上不大于0.01mm，表面粗糙度（ra）不大于25um；精车螺纹试件的精度在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm，采用快速电机驱动，刀架纵、横运动，节约了加工辅助时间，尾座采用滚珠移动，使整个尾座移动更加轻快。

本系列车床具有较广泛的工艺性能，适用于一般机械制造业的单件、小批生产车间、各行业的工具制造部门、机器设备修理部门和试验室。

本机床具有刚性好、精度高、操作方便、噪音低、万能性、外观造型较好的优点。

付款方式及售后说明

签约物流：

我司已签约国内多家知名物流与快递公司合作（德邦、佳吉、城市之星、天地华宇、新邦、顺丰、申通、韵达）等，确保第一时间将货物和资料安全送达到厂，机床小型零配件和文件类资料一律发顺丰或申通，大货发物流。

合作客户：

全国600余家企业选择环宇数控，并保持着长久的合作关系，包括（富士康、华为、比亚迪、格力、佳能、格兰仕、长虹、爱马仕、特灵空调、海南英利集团、蓝思科技、通宇通讯、武藏精密机械、纬创资通、广盛器材）等世界500强企业及国内多家知名民营大型企业，与我们共赢合作与发展。

服务保障：

产品一经出售，我们跟踪到底。是我们环宇董事长经营公司数年来永恒不变的理念。教导员工时刻站在客户的角度去思考、去服务。

包装：省外客户如有需要采用国际出口型全木包装，安全可靠；省内客户采用安全环保包装，保证机器无刮伤，没有掉漆现象出现，部分省内客户根据自己需求如需出口包装请与卖家协商。

运输方式：省外客户采用物流方式，省内客户采用我公司货车专送的方式。运输费用由卖家和买家协商决定，根据市场行情会有所变动！

付款方式：银行转帐或支票。签约后付50%定金，机床到贵公司调试安装好后付清余款。

售后服务：

1. 本公司100%向国内外所有客户保证，我公司生产的机器都是严格按照国家相关标准执行的。凡是出厂的机器，都是严格经过生产部、质检部的严格质量把关和开机试运行之后出货的，保证机器零故障，100%正常运行。
2. 凡是购买我公司的机器和部分特殊零配件，一律保修1年，终身维护。保修期内不收取任何费用，保修期满后维修仅收取成本费。
3. 凡是购买我公司机床的客户，我公司会统一安排工程师到客户工厂进行现场调试、安装及免费培训，直到教会客户熟悉操作机床并掌握日常维修、保养知识为止，100%让您学会。
4. 后期客户机床若出现故障，省内客户我们100%承诺保证在接到客户的保障电话后12小时内安排相关售后服务人员到客户工厂免费进行机器检修；省外客户我们承诺在72小时内赶到客户工厂进行检修上门服务。售后服务热线将24小时为您竭诚服务。
5. 我公司将免费为国内外所有客户提供技术资料的支持，包括机床使用说明书、机床检验合格证书、精度检验书、机床地基图、机床配套简易工具等。

中山环宇数控机床制造有限公司是环宇集团旗下的一家专业致力于高品质数控机床设备设计研发、生产制造、销售于一体的大型制造企业，位于中山火炬高新技术开发区。我公司自90年代创立以来，一直致力数控电火花线切割机床的生产，投资涉及通讯设备、包装印刷设备、玩具制造等行业，属于华南地区大型产业集团之一。自创建环宇数控公司以来，受集团大力支持，获得快速发展，现已成为国内生产和技术实力雄厚的数控机床制造企业。本公司现有厂房面积25000余平方米，员工1300余人，全国各地均有销售，目前在印尼、越南等地均有我公司正式授权的代理商。 我公司现有产品包括中高速中走丝线切割、速霸系列快走丝线切割、电火花穿孔机机、平面磨床、炮塔铣床、卧式车床、摇臂钻床等系列产品；产品质量稳定、技术领先，服务及时在国内外客户群中已经有口皆碑。公司本着“认真、务实、创新、服务为本”的理念，建立了专业的客户服务数据库，全面的技术服务队伍，良好的运行机制，保证了环宇数控在客户日常维护中的良好运行，受到了新老客户的肯定与信赖。

环宇数控对产品进行了针对性极强的系列化整合，最终提供给用户的不仅仅是产品，还能向用户提供整套工艺解决方案，环宇始终将产品品质视为自己的生命线，坚持品质发展的质量方针，从设计阶段就对品质进行高标准控制，对每一个具体的工艺制作流程制定了严格的技术标准。 我公司配备世界一流的专业检测设备，在质量控制上层层把关，精益求精。2013年11月，经过总部全面调查，公司被环宇总部评定为“集团质量控制标兵”和“售后服务先进集体”。 环宇经过不断发展，目前中山环宇数控机床制造机械有限公司已成为中国机械进出口协会，中国数控机床协会会员。 环宇人将继续秉承“认真、务实、创新、服务为本”的理念，不断挑战自己，创新服务，持续服务，为广大新老朋友的发展壮大助力扬帆！

联系人：谢应华 经理

公司电话：0760-86135508

公司传真：0760-86135509

手机：18925393996（张小姐）

13802609135（谢经理）

企业qq:464877367

企业邮箱：huanyucnc@163.com

企业网址：<http://www.huanyucnc.com>(复制到浏览器即可打开)

中山市环宇数控机械有限公司

企业厂址：广东省中山市火炬开发区中山港大道68号

本产品的类型是普通车床，品牌是环宇，控制形式是人工，型号是C6140*1500普通车床，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是2100*1080*1350（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是1500（mm），最大加工直径是650（mm），最大回转直径是400（mm），主轴转速级数是24，主轴通孔直径是80（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修1年，终身维护，加工定制是是