

TNL-100AII台湾东台数控车床

产品名称	TNL-100AII台湾东台数控车床
公司名称	烟台伟力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:台湾 控制形式:数控
公司地址	芝罘区幸福南路11号
联系电话	13002726838

产品详情

质保一年，终身维护，全国包邮，优惠活动：

满50000减500，满100000减1000

【温馨提示】：产品图片、价格、属性仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，真诚期待与您合作！

tnl-100aii

項目	規格	單位	詳述
加工能力	最大旋徑	mm	600
	滑台上最大旋徑	mm	300
	最大切削徑	mm	264
	最大切削長度	mm	400
	棒材送料能力	mm	51
	夾頭規格	inch	8"(選配10")
主軸	主軸轉速	rpm	3000(opt. 4500)
	主軸鼻端		a2-6
	主軸徑	mm	100
轉塔	刀具數目	pcs	12(opt. 8)
	外徑刀柄	mm	25x25
	內徑刀柄	mm	32

進給	x/z 軸快速進給	m/min	20/24
	x/z 軸行程	mm	150/400
	x/z 軸切削進給	mm/rev	0.001-500
尾座	尾座行程	mm	275(手動)+100(油壓)
	中心尾座推拔		mt#5
馬達	主軸馬達	kw	15/11
	x 軸伺服馬達	kw	1.6
	z 軸伺服馬達	kw	1.6
機械尺寸	機械尺寸(側排)	mm	2390x1680x1680
	重量	kg	3500

1. 底床為一體成型高剛性結構，經多次電腦分析，剛性佳、吸震性好且床台不易變形，可確保高精度加工能力。
2. 採用高壓潤滑油系統，15kg/cm² 吐出壓及脫壓分配器，確保潤滑效果及降低堵塞失油現象。
3. 捲屑輸送機可選擇後排或側排，不論生產線排置或一般加工生產均可大幅減少佔地空間。
4. 大直徑滾珠螺桿及預拉機構，能防止產生熱膨脹；直接連軸器確保傳動精度，避免遲滯誤差。
5. 熱交換型電氣箱，與外界空氣隔絕，防止切屑及灰塵進入，延長電腦壽命及適應溫度高的環境。

tnl-100alii

項目	規格	單位	詳述
加工能力	最大旋徑	mm	600
	滑台上最大旋徑	mm	300
	最大切削徑	mm	300
	最大切削長度	mm	600
	棒材送料能力	mm	51
主軸	夾頭規格	inch	8"(選配10")
	主軸轉速	rpm	3000(opt. 4500)
	主軸鼻端		a2-6
轉塔	主軸徑	mm	100
	刀具數目	pcs	12(opt. 8)
	外徑刀柄	mm	25x25
	內徑刀柄	mm	32
進給	x/z 軸快速進給	m/min	24/30
	x/z 軸行程	mm	170/600
	x/z 軸切削進給	mm/rev	0.001-500
尾座	尾座行程	mm	500(手動)+100(油壓)
	中心尾座推拔		mt#5
馬達	主軸馬達	kw	15/11
	x 軸伺服馬達	kw	1.6
	z 軸伺服馬達	kw	3.0
機械尺寸	機械尺寸(側排)	mm	2730x1810x1750
	重量	kg	4200

1. 底床為一體成型高剛性結構，經多次電腦分析，剛性佳、吸震性好且床台不易變形，可確保高精度加工能力。
2. 採用高壓潤滑油系統，15kg/cm² 吐出壓及脫壓分配器，確保潤滑效果及降低堵塞失油現象。
3. 捲屑輸送機可選擇後排或側排，不論生產線排置或一般

加工生產均可大幅減少佔地空間。

4. 大直徑滾珠螺桿及預拉機構，能防止產生熱膨脹；直接連軸器確保傳動精度，避免遲滯誤差。
5. 熱交換型電氣箱，與外界空氣隔絕，防止切屑及灰塵進入，延長電腦壽命及適應溫度高的環境。

本产品的类型是数控车床，品牌是台湾，控制形式是数控，型号是TNL-100AII，主电机功率是1.6（kw），外形尺寸是2390x1680x1680（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是300（mm），主轴转速级数是3，安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年