

# 宝鸡SK40P数控卧式车床

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 宝鸡SK40P数控卧式车床              |
| 公司名称 | 上海施宸机电设备有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:宝鸡<br>控制形式:数控    |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇曙光村639号           |
| 联系电话 | 86 21 57526866 13301725093 |

## 产品详情

sk40p系列数控卧式车床，主轴变速由机械三档和变频调速联合实现，设计有750/1000/1500/2000四种长度规格，配四工位刀架（标配）/六工位刀架（选配），以满足不同零件的加工；推拉式防护门，确保了操作者的安全；机床可配备广州gsk980t、fanuc Oi mate-td、华中21t、西门子802c baseline/802dsl、大森dasen 3i、knd1000t等系统，能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面及螺纹等各种车削加工，适用于多品种、中小批量产品的加工，对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。

技术规格：

| 项目   |                 | 单位  | sk40p   | sk50p     |
|------|-----------------|-----|---|-----------|
| 加工范围 | 床身上最大回转直径       | mm  | 400   | 500       |
|      | 床鞍上最大回转直径       | mm  | 200   | 280       |
|      | 最大车削直径          | mm  | 400/ 350*                                     | 500/ 350* |
|      | 顶尖距             | mm  | 710/960/1460/1960<br>(620/870/1370/1870)*     |           |
|      | 最大车削长度          | mm  | 570/820/1320/1820<br>(500/750/1250/1750)*     |           |
| 主轴   | 主轴头型式           |     | iso 702/ d8短圆锥凸轮锁紧型                           |           |
|      | 主轴通孔直径          | mm  | 77  |           |
|      | 主轴转速            | rpm | 3档21-1620 h:162-1620<br>m: 66-660<br>: 21-210 |           |
|      | 主轴最大扭矩          | n.m | 800   |           |
|      | 主轴电机功率(连续/30分钟) | kw  | 7.5   |           |
|      |                 |     |   |           |

|    |              |       |                                   |                         |
|----|--------------|-------|-----------------------------------|-------------------------|
| 尾座 | 套筒直径         | mm    | 75                                |                         |
|    | 套筒行程         | mm    | 150                               |                         |
|    | 尾座套筒锥孔       | .     | 莫氏 no.5                           |                         |
| 刀架 | 快速移动速度 (x/z) | m/min | 6/12                              |                         |
|    | 刀位数          |       | 4(6选择)                            |                         |
|    | 刀方尺寸         | mm    | 25 × 25                           |                         |
|    | X向行程         | mm    | 300                               |                         |
|    | Z向行程         | mm    | 650/900/1400/1900                 |                         |
| 其它 | 机床尺寸 (长)     | mm    | 2250/2500/3000/3500               |                         |
|    | (宽)          | mm    | 1370                              |                         |
|    | (高)          | mm    | 1690                              |                         |
|    | 包装箱尺寸        | mm    | 2550/2800/3300/3800 × 1920 × 2200 |                         |
|    | 机床净重         | kg    | 2050/2100/<br>2150/2200           | 2100/2150/<br>2200/2260 |

注：加星号 (\*) 项为卧式六工位刀架时机床参数。

本产品的类型是普通车床，品牌是宝鸡，控制形式是数控，型号是SK40P，主电机功率是7.5 (kw)，外形尺寸是3800\*1920\*2200 (mm)，加工精度是精密，最大加工长度是2000 (mm)，最大加工直径是400 (mm)，最大回转直径是400 (mm)，主轴转速级数是无级，主轴通孔直径是77 (mm)，安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是