

# 25吨固定台深喉冲床 昌达

产品名称	25吨固定台深喉冲床 昌达
公司名称	滕州市昌达机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:昌达 动力类型:电动
公司地址	山东滕州市工业园区
联系电话	86-0632-5596319 13181297762

## 产品详情

用途 适合于落料、冲孔、成形、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工艺的实现。  
广泛应用于电器、仪器、车辆、机械、农机、五金等工业领域。结构 铸造机身，性能稳定。  
c型机身，方便装模与较大尺寸材料的加工。 曲轴横放，维修方便。 刚性离合器，结构简单。  
带式制动器，调整方便。 压塌式保险器，超载时可使整机不受损。 特点  
机身强度与刚度更高,经济耐用.属经济型压力机。 结构简单,通用性好,维修与操作方便。  
带式制动器，调整方便。 较大喉口深度，适应于大尺寸板材的冷加工。 主要技术参数 j21s-16 j21s-25  
j21s-25b j21s-40 j21s-63 j21s-63a 公称力kn 160 250 250 400 630 630 公称力行程mm 2 2.5 2.5 4 4 4 滑块行程mm  
70 70 90 80 80 80 滑块行程次数 (次/min) 110 65 120 50 50 50 最大装模高度mm 170 200 200 230 250 300  
装模高度调节量mm 30 30 40 45 50 50 滑块中心至机身距离mm 500 500 500 500 600 600 工作台板尺寸  
(前后×左右)mm 400×600 400×600 400×600 420×650 440×670 470×750 工作台板孔尺寸mm 120 130  
130 180 180 180 工作台板厚度mm 50 50 70 70 70 80 滑块底面尺寸(前后×左右)mm 180×220  
170×220 200×220 210×250 240×280 270×360 模柄孔尺寸(直径×深度)mm 40×60 40×60 40×60  
50×70 50×70 50×70 立柱间距离mm 200 250 250 250 320 390 电动机(型号/功率)kw y100l-6/2.2  
y100l-4/3 y132s-6/3 y112m-4/4 y132s-4/5.5 y132s-4/5.5 外形尺寸(前后×左右×高度)mm 1440×780×1950  
1456×860\*1950 1470×900×2100 1650×1100×2320 1750×1210×2350 1750×1200×2350 1850×1180×2480  
整机重量kg 1920 2400 2600 3530 4250 4650

本产品的类型是深喉冲床，品牌是昌达，动力类型是电动，型号是J21S-25，主电机功率是3(kw)，公称压力是250(kn)，喉口深度是500(mm)，滑块行程是70(mm)，控制形式是人工，模柄孔尺寸是40\*60(mm\*mm)，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是65，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，加工定制是是