

# 电动攻丝机 鲁工

产品名称	电动攻丝机 鲁工
公司名称	杭州顺春福科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鲁工 型号:WBSM6-22
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市德胜路116号
联系电话	86-057186882153 13372500101

## 产品详情

全部采用220v单相交流伺服电机，主轴正反转（转速单独设定，一般进慢退快，提高工作效率）转速调整，显示全数字化，对档带记忆，调节范围广。

产品特点——（1）重复定位迅速，切削速度快，生产效率高；（2）安全扭力筒夹保证丝锥损伤少；通孔、盲孔丝锥不断，丝牙精度高；（3）工作活动范围大，较重的工件无需移动；（4）操作简单，重量轻、效率高、工作强度低，适合各种轻重作业。

型号w b s	额定转速r/ min	攻丝能力45 #钢	扭矩n.m	国标扭矩n. m	工作半径m	马达总长m	马达重量k g	整机重量k g
3-12a	360	m3-m12	35	m1225n	1000	290	2.6	14
3-12b	510		30					
5-16a	280	m5-m16	60	m1645n		320	2.8	16
5-16b	360		50					
*6-22a	360/120	m6-m22	35/130	m2299n	2000	360	3.2	29
6-22b	120		130		1200			
*8-27a	360/80	m8-m27	45/40	m27170n	2000			31
8-27b	80		210		1200			
12-30	60	m12-m30	280	m30 250n				
*两级齿轮变速 标准配置：220v单相600w伺服电机								
*12-42	160/50	m27/m42	210/600	m42 500n	2000	460	10	45
22-42	50	m42	600					
标准配置：220v单相1200w伺服电机								

### 国标丝锥、扭矩对照表

规格mm	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m8	m10	m12	m14	m16
扭矩n.m	0.04	0.22	0.54	1.40	2.30	4.20	8.50	15.0	25.0	37.0	45.0

规格mm	m18	m20	m22	m24	m27	m30	m33	m36	m39	m42	m45
扭矩n.m	75.0	86.0	99.0	147	170	250	290	400	450	500	650
规格mm	m48	m52	m56	m60	m64	m68	m72	m76	m80		
扭矩n.m	800	900	1200	1300	1600	1700	1900	2000	2200		

#### 国标螺孔、钻头直径对照表

螺孔	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m8	m10	m12	m14	m16
钻头直径mm	0.75	1.6	2.5	3.3	4.2	5	6.8	8.5	10.2	12	14
螺孔	m18	m20	m22	m24	m27	m30	m33	m36	m39	m42	m45
钻头直径mm	15.5	17.5	19.5	21	24	26.5	29.5	32	35	37.5	40.5
螺孔	m48	m52	m56	m60	m64	m68	m72	m76	m80		
钻头直径mm	43	47	50.5	54.5	58	62	66	70	74		

本产品的类型是螺纹切削机床，品牌是鲁工，型号是WBSM6-22，主电机功率是600（kw），主轴最大行程是500（mm），主轴转速范围是360/120（rpm），攻牙能力是6-22，动力类型是电动，自动化程度是半自动，控制形式是人工，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，重量是29，加工方法是攻丝机，机床类型是电动攻丝机