

滑座式摇钻z33系列（沈阳中捷）

产品名称	滑座式摇钻z33系列（沈阳中捷）
公司名称	无锡市新晨元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:沈阳中捷 型号:Z3340/50/63/80/100
公司地址	无锡市广瑞路1288-2302
联系电话	86-510-82309855 13912488859

产品详情

关键零部件选用高强度铸铁或特供钢材。

零件经一流热处理设备处理，经久耐用。

基础部件经专门化设备加工，精度稳定。

液压动力实现主轴各级变速，灵敏可靠。

16级主轴转速与进给可选配经济切削。

液压动力实现各部夹紧松开，快速可靠。

机电液操纵集中在主轴箱上，方便快捷。

新工艺、新技术持续改进展示时代风范。

型号		z3340	z3350	z3363	z3380	z33100	z33125 × 4	
最大钻孔直径	mm	40	50	63	80	100	125	
主轴中心线至立柱母线距离	最大	mm	1600	1600	2000	2500	3150	4000
	最小	mm	350	350	450	500	570	600
主轴端面至底座工作面距离	最大	mm	-	-	-	-	3105	3455

	最小	mm	-	-	-	-	1355	1645
主轴行程		mm	315	315	400	450	500	560
主轴锥孔 (莫氏)		no.	4#	5#	5#	6#	6#	mefrie80
主轴转速范围		r/min	25-2000	25-2000	20-1600	16-1250	8-1000	6.3-800
主轴转速级数		-	16	16	16	16	22	22
主轴进给量范围		mm/r	0.04-3.20	0.04-3.20	0.04-3.20	0.04-3.20	0.06-3.20	0.06-3.20
主轴进给量级数		-	16	16	16	16	16	16
主轴箱水平移动距离		mm	1250	1250	1550	2000	2580	3400
主电机功率		kw	3	4	5.5	7.5	15	18.5
滑座移动距离		mm	2000/4000	2000/4000	2000/4000	2000/4000	2000/4000	4000
机床重量		kg	6000	8500	16800	18500	22000	50000
机床外形尺寸		mm	4350 × 1150 × 3025	6820 × 1150 × 3025	5230 × 1450 × 3291	5230 × 1450 × 4425	7810 × 1540 × 4975	7900 × 2200 × 25

本产品的类型是滑座钻床，品牌是沈阳中捷，型号是Z3340/50/63/80/100，主电机功率是3（kw），外形尺寸是4350 × 1150 × 3025（mm），钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是25-2000（rpm），主轴孔锥度是NO.4#，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，是否提供加工定制是是