

# 加工卧式铣床，万能升降台式铣床x6132铣床价格优惠

产品名称	加工卧式铣床，万能升降台式铣床x6132铣床价格优惠
公司名称	滕州海圣数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:海圣 型号:x6132
公司地址	山东滕州市滕州市 工业园区
联系电话	86 0632 5893896 15263263888

## 产品详情

### 产品简介与用途：

x6132万能铣床是一种强力金属切削机床，该机床刚性强，进给变速范围广，能承受重负荷切屑。

主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。

### 主要结构特点：

- 1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
- 2、铣床主轴轴承为圆锥滚子轴承，主轴采用三支承结构，主轴的系统刚度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。
- 3、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。
- 4、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；

快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

5、工作台水平回转角度  $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围。主传动部分和工作台进给部分均

采用齿轮变速结构，调速范围广，变速方便，快捷。

6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；

同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

7、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

x6132万能铣床主要技术参数	x6132	x6132b
主轴锥度	7;24iso50	7;24iso50
主轴中心线至床身垂直导轨的距离[mm]	30-350	30-350
主轴中心线至悬梁距离[mm]	155	155
主轴孔径[mm]	29	29
工作台最大回转角度	正负45度	正负45度
主轴转数范围[rpm]	30~1500[18级]	30~1500[18级】
工作台面尺寸[mm]	1325x320	1600x320
工作台行程 纵向/横向/垂向[mm]	700[680] 255[240] 320[300]	900[880] 255[240] 320[300]
工作台进给范围 纵向/横向/垂向[mm/min]	18级23.5-1180 23.5-1180 8-394	18级23.5-1180 23.5-1180 8-394
工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向[mm/xin]	2300/2300/770	2300/2300/770
工作台t型槽 槽数/宽度/间距[mm]	3/18/70	3/18/70
主电机功率[kw]	7.5	7.5
进给电机功率[kw]	1.5	1.5
机床外形尺寸[长x宽x高]	2294x1770x1665	2294x2050x1665

机床净重[kg]

3200/3300

3400/3500

本产品的类型是升降台铣床，品牌是海圣，型号是x6132，重量是3200/3300（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1325X320（mm），主轴锥孔锥度是7：24，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是卧式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修1年