

Z3032摇臂钻床，钻床

产品名称	Z3032摇臂钻床，钻床
公司名称	滕州市荆河鲁滕机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鲁滕 型号:Z3032X10
公司地址	滕州市荆河街道五里屯村四巷2号
联系电话	86-0632-5682600 13561151066

产品详情

类型：摇臂钻床

主电机功率：2.2 (kw)

主轴孔锥度：mt4

布局形式：立式

产品类型：全新

品牌：鲁滕

轴数量：单轴

控制形式：人工

适用范围：通用

是否库存：否

型号：z33032x10

主轴转速范围：108.162.262.398.665.

1000 (rpm)

适用行业：通用

作用对象材质：金属

要技术参数

最大钻孔直径

主轴孔锥度

主轴转速级数

主轴中心至底座工作面距离

主轴端面至底座工作面距离

主轴行程

电动机功率

摇臂升降机功率

机床外形尺寸

单位

mm

mm

r.p.m

mm

mm

mm

kw

kw

mm

z3032*10

铸铁32钢材25

mt4

6

900-220

1100-220

120

1.5/2.2

0.75

1400*710*1880

机床重量

kg

1000

产品优点：

1. 采用机械预选变速机构，可节省辅助时间
2. 主轴正反转、停车(制动)、变速、空挡等动作，用一个手柄控制，操纵轻便
3. 主轴箱、摇臂、内外柱采用机械驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠
4. 摇臂上导轨、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行淬火处理，可延长使用寿命
5. 有完善的安全保护装置和外柱防护及自动润滑装置
6. 铜芯电机正反转高低速最低转速34转可以直接攻丝。
7. 主轴有控制开关保护系统。
8. 超音频淬火齿轮：耐磨、硬度高，全部齿轮使用数控蜗杆磨精度磨齿。
9. 机床上使用的开关全部带有漏电保护装置。
10. 丝杠采用品牌厂家，专用丝杠设备，使用外圆磨磨后光洁度高，使用寿命超过普通丝杠2倍。
11. 主轴有防尘帽（镀锌的）。

每部机器都经过严格的检验，确保到用户手中正常使用！

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是鲁滕，型号是Z3032X10，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1400X7100X1880（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是32（mm），主轴转速范围是108--1000（rpm），主轴孔锥度是M4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年保修