

台湾鸿昌摇臂钻床TC-1600H

产品名称	台湾鸿昌摇臂钻床TC-1600H
公司名称	上海钰铨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鸿昌 型号:TC-1600H
公司地址	青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区149室
联系电话	13262662610 18930742360

产品详情

主轴孔锥度	mt#5	
(莫氏番号)		
主轴垂直行程	270mm	
主轴转速	56-1450	
(回转速 分数 段数)	等十二段变速	
主轴进刀速	0.06,0.10,0.20x-3段	
(mm 转 段数)		
主轴驱动马达马力数	3.75kw (5hp)	
旋臂升降马达马力数	1.5kw (2hp)	
油压夹紧装置马达马力数	0.1kw (1/8hp)	
冷却帮浦马达马力数	0.75kw (1hp)	
单机净重	3300kg	
装箱后毛重	3800kg	
装箱后尺寸	2640 1220 2540	
大柱直径	320	a
主轴中心至机柱	1600	d+c
表面最大距离		
主轴中心至机柱	350	c
表面最小距离		
主轴头在旋臂上	1250	d
水平移动行程		

主轴末端至底座	1420	e
加工面最大距离		
主轴末端至底座	465	f
加工面最小距离		
旋臂在机柱上	680	e-f-i
垂直升降行程		
箱型工作台有效工作范围	630 500 500	l k h
底座尺寸(长 宽 高)	2550 970 200	r s q
齿轮箱顶至地面最大距离	2760	m
机柱帽盖顶端至地面高度	2186	g

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是鸿昌，型号是TC-1600H，主电机功率是3.75（kw），外形尺寸是2550*970*2250（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是56-1450（rpm），主轴孔锥度是5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是1年，是否提供加工定制是否